

ROAM E+ STA

GIANT



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha
COMMANDE	RideControl One Ant+
ECRAN	RideDash Plus (optional)
BATTERIE	EnergyPak 400Wh
CADRE	
TAILLES	S, M, L
COLORIS	Black
CADRE	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1½" head tube, integrated KS18 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour NEX E25 63mm travel
AMORTISSEUR	-
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Riser S:31.8x620mm, M:31.8x680mm, L:31.8x680mm
POIGNÉES	Giant Connect Ergo
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Giant Sport Comfort
PÉDALES	PP Pedal
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus
DÉRAILLEUR AVANT	-
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Alivio, 9-speed
FREINS	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed
CHAÎNE	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
BOITIER DE PÉDALIER	-

ROUES	
JANTES	Giant GX03V, 622x21mm Aluminium
MOYEUX	Giant eTracker, [F] 100x9mm QR [R] 135mm QR
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready (possibilité de passer les jantes en tubeless avec un fond de jante)
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 1 500,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M
Longueur de tube de selle (mm)	435	485
Angle de tube de selle	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	570	590
Longueur du tube de direction (mm)	130	140
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	42	42
Trail (mm)	91,3	91,3
Empattement (mm)	1112	1121
Longueur des bases (mm)	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60
Stack (mm)	609	618
Reach (mm)	383	401
Hauteur en statique (mm)	682	676
Largeur de cintre (mm)	640	680
Longueur de potence (mm)	60	70
Longueur des manivelles (mm)	170	170
Diamètre des roues	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.