



SPECIFIKACIJE

HIBRIDNA GONILNA TEHNOLOGIJA	
MOTOR	SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha
TIPALO	RideControl One Ant+
PRIKAZOVALNIK	ANT+ Wireless display compatible
BATERIJA	EnergyPak 400Wh
OKVIR	
VELIKOSTI	S, M, L
BARVE	Black
OKVIR	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
VILICE	SR Suntour NEX E25 63mm travel
AMORTIZER	-
KOMPONENTE	
KRMILO	Giant Connect Riser S:31.8x620mm, M:31.8x680mm, L:31.8x680mm
GRIPS	Giant Connect Ergo
OPORA KRMILA	Giant Contact
OPORA SEDEŽA	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SEDEŽ	Giant Sport Comfort
PEDALA	PP Pedal
POGON	
PRESTAVNE ROČICE	Shimano Altus
PREDNJI MENJALNIK	-
ZADNJI MENJALNIK	Shimano Alivio, 9-speed
ZAVORE	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm
ZAVORNE ROČICE	Tektro HD-M275
VERIŽNIK	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed
VERIGA	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
GONILKE Z VERIŽNIKI	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
BOTTOM BRACKET	-

OBROČNIKI	
OBROČI	Giant GX03V, 622x21mm Aluminium
PESTA	Giant eTracker, [F] 100x9mm QR [R] 135mm QR
NAPERE	Stainless steel
PLAŠČI	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready W/O Reflex (GU: w/reflex)

GEOMETRIJA

OKVIR	S	M	L
Dolžina sedežne cevi (mm)	435	485	535
Kot sedežne cevi	73,0°	73,0°	73,0°
Top Tube Length (mm)	570	590	610
Višina glave okvirja (mm)	130	140	155
Krmilni kot	69,5°	69,5°	69,5°
Zamik vpetja osi (mm)	42	42	42
Trail (mm)	91,3	91,3	91,3
Medosna razdalja (mm)	1112	1121	1142
Dolžina cevi ob verigi (mm)	455	455	455
Bottom Bracket Drop (mm)	60	60	60
Oddaljenost zgornje cevi od gonilne osi (mm)	609	618	633
Doseg (mm)	383	401	416
Višina zgornje cevi (mm)	682	676	665
Širina krmila (mm)	640	680	680
Dolžina opore krmila (mm)	60	70	80
Dolžina gonilke (mm)	170	170	170
Velikost obročnikov	700C	700C	700C

Vse navedene specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.