



СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ HYBRID CYCLING	
ДВИГУН	SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha
КОНТРОЛЕР	RideControl One Ant+
ДИСПЛЕЙ	ANT+ Wireless display compatible
БАТАРЕЯ	EnergyPak 400Wh
РАМА	
РОЗМІР	S, M, L
КОЛІР	Black
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
ВИЛКА	SR Suntour NEX E25 63mm travel
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	-
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Connect Riser S:31.8x620mm, M:31.8x680mm, L:31.8x680mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Connect Ergo
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact
ВИНОС СІДЛА	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
СІДЛО	Giant Sport Comfort
ПЕДАЛІ	PP Pedal
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Altus
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	-
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano Alivio, 9-speed
ГАЛЬМА	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Tektro HD-M275
КАСЕТА	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed
ЛАНЦЮГ	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
КАРЕТКА	-

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant GX03V, 622x21mm Aluminium
ВТУЛКИ	Giant eTracker, [F] 100x9mm QR [R] 135mm QR
СПИЦІ	Stainless steel
ШИНИ	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready W/O Reflex (GU: w/reflex)

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	435	485	535
Нахил підсідельної труби	73,0°	73,0°	73,0°
Довжина верхньої труби (mm)	570	590	610
Висота кермової труби (mm)	130	140	155
Нахил кермової труби	69,5°	69,5°	69,5°
Виліт вилки (mm)	42	42	42
Шлях вилки (mm)	91,3	91,3	91,3
Колісна база (mm)	1112	1121	1142
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	455	455	455
Провисання каретки (mm)	60	60	60
Ефективна висота (mm)	609	618	633
Ефективна довжина (mm)	383	401	416
Безпечна висота (mm)	682	676	665
Ширина керма (mm)	640	680	680
Довжина виносу (mm)	60	70	80
Довжина шатунів (mm)	170	170	170
Розмір коліс	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.