



스펙

프레임	
사이즈	S, M, L, XL
색상	Gilded Terrain
프레임	ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 165mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated down tube storage
포크	RockShox Zeb Ultimate, Charger 3.2, RC2 damper, 180mm, 15x110, Maxle Stealth, Debonair
서스펜션	RockShox Vivid Ultimate, RCT2, adjustable hydraulic bottom out, trunnion mount, 205/65
부품	
핸들바	Giant Contact TR35, 800x35mm, 35mm rise
GRIPS	Giant Tactal Pro Single
스텝	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
시트포스트	Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
안장	Giant Romero
페달	platform [GC,GT]
구동계	
변속기	SRAM Eagle 90, 1x12
앞 변속기	N/A
뒷 변속기	SRAM Eagle 90 Transmission
브레이크	SRAM Maven, hydraulic, SRAM HS2 rotors [F]220mm, [R]200mm
브레이크 레버	SRAM Maven
스프라켓	SRAM XS 1270, 10x52
체인	SRAM 70
크랭크 셋	SRAM 90, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:165mm, L:165mm, XL:165mm
BB	SRAM DUB, press fit

바퀴	
립	Giant TRA WheelSystem, 6069 alloy, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 21mm height, Wide Guard Technology
허브	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), 6-bolt, MicroSpline driver body
스포크	Sapim, 28, straight pull, DBL Technology
타이어	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxGrip, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C MaxxGrip, DD, TR tubeless
추가 기능	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG CS chain guide

가격: ₩7,210,000

지오메트리

프레임	S	M
	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH
시트 튜브 길이 (mm)	400	425
Seat Post Insertion Depth (mm)	257	383
시트 튜브 각도	78.3° 78.7° 79.0°	78.3° 78.7° 79.0°
탐튜브 길이 (mm)	556 555 555	587 586 585
헤드 튜브 길이 (mm)	100	105
헤드튜브 각도	63.5° 63.9° 64.2°	63.5° 63.9° 64.2°
포크 레이크 (mm)	44	44
트레일 (mm)	140 138 135	140 138 135
휠베이스 (mm)	1214 1213 1212	1246 1245 1244
체인스테이 길이 (mm)	445 443 442	445 443 442
BB (mm)	35 30 25	35 30 25
스택 (mm)	627 624 622	632 629 626
범위 (mm)	426 430 434	456 460 464
스탠드 오버 (mm)	723 727 732	743 747 752
핸들바 폭 (mm)	800	800
스텝 길이 (mm)	40	40
크랭크 길이 (mm)	165	170
휠사이즈	29" [F], 27.5" [R]	29" [F], 27.5" [R]

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.