

프로펠 어드밴스 SL 0 DA



스펙

프레임	
사이즈	XS, S, M, M/L, L, XL
색상	Prism Pearl
프레임	Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
포크	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
부품	
핸들바	Giant Contact SLR 0 Aero Integrated XS:380/360mm, S:380/360mm, M:400/370mm, M/L:400/370mm, L:420/390mm, XL:420/390mm
GRIPS	Stratus Lite 2.0
스텝	Giant Contact SLR 0 Aero Integrated XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
시프스트	Advanced SL-grade composite, integrated design, -5/+15mm offset
안장	CADEX AMP
구동계	
변속기	Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270
앞 변속기	Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250
뒷 변속기	Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250
브레이크	Shimano Dura-Ace Di2 hydraulic, Shimano RT-CL900 rotors [F]160mm, [R]140mm
브레이크 레버	Shimano Dura-Ace Di2
스프라켓	Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11x30
체인	Shimano Dura-Ace CN-M9100
크랭크 셋	Shimano Dura-Ace, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm
BB	CEMA Ceramic, press fit

바퀴	
휠	CADEX Max 50 WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
허브	[F] CADEX R3 Aero Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] CADEX R3-C48 Aero Hub, 48T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
스포크	CADEX Super Aero Carbon
타이어	CADEX Aero, tubeless, 700x28c (28mm), folding
추가 기능	computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size

가격: ₩12,900,000

지오메트리

프레임	XS	S	M	M/L
시트 튜브 길이 (mm)	680	710	740	770
시트 튜브 각도	74.5°	74.0°	73.5°	73.0°
탑튜브 길이 (mm)	520	535	550	565
헤드 튜브 길이 (mm)	115	127	145	165
헤드튜브 각도	71.5°	72.5°	73.0°	73.0°
포크 레이크 (mm)	45	45	45	45
트레일 (mm)	67.8	61.4	58.3	58.3
휠베이스 (mm)	971	973	980	990
체인스테이 길이 (mm)	405	405	405	405
BB (mm)	72	72	69.5	69.5
스택 (mm)	515	530	546	565
범위 (mm)	377	383	388	392
스탠드 오버 (mm)	746	764	787	808
핸들바 폭 (mm)	380	380	400	400
스텝 길이 (mm)	80	90	100	110
크랭크 길이 (mm)	165	165	170	170
휠사이즈	700C	700C	700C	700C

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.