

# 트리니티 어드밴스 SL 0



## 스펙

프레임	
사이즈	XS, S, M
색상	Carbon/Prismatic Haze
프레임	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
포크	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
부품	
핸들바	AeroDrive base bar
스텝	AeroDrive integrated stem
시프스트	Trinity Composite
안장	Giant Contact SL Tri
암레스트 키트	Sync rest armset
익스텐션 바	10 and 15-degree extension wedge
구동계	
변속기	SRAM eTap AXS WireBlips - extension and basebar mounted
뒷 변속기	SRAM RED AXS E1
브레이크	SRAM S-900 Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm
브레이크 레버	SRAM S-900 Aero
스프라켓	SRAM RED E1, 12-speed, 10x33
체인	SRAM RED E1
크랭크 셋	SRAM RED 1 E1 AXS, 48t with SRAM power meter XS:160mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm
BB	SRAM DUB, press fit

바퀴	
휠	CADEX 4-Spoke Disc WheelSystem
허브	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
스포크	CADEX 4-Spoke Disc WheelSystem
타이어	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
추가 기능	TT storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared, 30mm max tire size
LIMITS	
최대 타이어 클리어런스	30mm

가격: ₩16,600,000

## 지오메트리

프레임	XS	S	M
시트 튜브 길이 (mm)	477	508	538
시트 튜브 각도	77.0°	77.0°	77.0°
탑튜브 길이 (mm)	510	530	554
헤드 튜브 길이 (mm)	85	105	125
헤드 튜브 각도	72.0°	73.0°	73.0°
포크 레이크 (mm)	40	40	40
트레일 (mm)	69	63	63
휠베이스 (mm)	974	988	1013
체인스테이 길이 (mm)	405	405	405
BB (mm)	70	70	70
스택 (mm)	490	513	532
범위 (mm)	397	412	432
스탠드 오버 (mm)	758	786	814
핸들바 폭 (mm)	400	400	400
크랭크 길이 (mm)	160	165	170
휠사이즈	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 629-709   (TT) 582-662 (TRI) 653-733   (TT) 605-685 (TRI) 672-752   (TT) 624-704		
Arm Pad Reach	(TRI) 323-398   (TT) 339-414 (TRI) 340-415   (TT) 355-430 (TRI) 360-435   (TT) 375-450		
Pad Reach Min (mm)	323	338	358
Pad Reach Max (mm)	398	413	433

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.