

앤섬 어드밴스 SL 0



스펙

프레임	
사이즈	S, M
색상	Gloss Raw Carbon/Matte Raw Carbon
프레임	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
포크	RockShox Sid Ultimate 3P, 120mm, Charger Race Day 2 damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
서스펜션	RockShox SidLuxe Ultimate, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
부품	
핸들바	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
GRIPS	SRAM TwistLoc Ultimate
스텝	Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm
시프스트	Giant Contact Switch SL dropper, remote S: 110mm travel / 30.9 x 395mm M: 140mm travel / 30.9 x 395mm L: 140mm travel /
안장	Giant Grit SL
페달	N/A
구동계	
변속기	SRAM AXS Pod, 1x12
앞 변속기	N/A
뒷 변속기	SRAM XX SL Eagle Transmission
브레이크	SRAM Motive ULT, hydraulic, SRAM HS2 6-bolt rotors [F]180mm, [R]160mm
브레이크 레버	SRAM Motive ULT
스프라켓	SRAM XS 1297 Eagle Transmission, 10x52
체인	SRAM XX Eagle Transmission
크랭크 셋	SRAM XX SL Eagle Transmission with Quark power meter 34t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
BB	SRAM DUB, press fit

바퀴	
휠	Giant XCR WheelSystem
허브	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
스포크	Carbon
타이어	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
추가 기능	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

가격: ₩13,900,000

지오메트리

프레임	S	M	L
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
시트 튜브 길이 (mm)	400	420	465
시트 튜브 각도	75.5° 76.0°	75.5° 76.0°	75.5° 76.0°
탐튜브 길이 (mm)	576 574	602 600	624 623
헤드 튜브 길이 (mm)	90	95	105
헤드 튜브 각도	66.5° 67.0°	66.5° 67.0°	66.5° 67.0°
포크 레이크 (mm)	44	44	44
트레일 (mm)	116 112.2	115.9 112.2	115.9 112.2
휠베이스 (mm)	1141 1140	1168 1167	1192 1191
체인스테이 길이 (mm)	437 435	437 435	437 435
BB (mm)	51 45	51 45	52 45
스택 (mm)	602 599	607 603	616 612
범위 (mm)	420 425	445 450	465 470
스탠드 오버 (mm)	769 775	764 771	758 763
핸들바 폭 (mm)	780	780	780
스텝 길이 (mm)	60	70	70
크랭크 길이 (mm)	170	170	175

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.