컨텐드 SL 0



스펙

프레임	
사이즈	XS, S, M, M/L, L
색상	Pearl White/Charcoal
프레임	ALUXX-SL Grade Aluminum 12x142mm Thru-axle, Disc
포크	Advanced-Grade Composite, Full Carbon, OverDrive Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
부품	
핸들바	Giant Contact (w/Flare) Drop: 125mm / Reach: 72m
GRIPS	Cork Tape VLT-001G
스템	Giant Contact Aerolight
싯포스트	AL D-fuse SP-2056, 350mm
안장	Giant Grit Core
구동계	
변속기	Shimano 105
앞 변속기	Shimano 105
뒷 변속기	Shimano 105
브레이크	Shimano 105 Hydraulic Disc Brake [F]160mm [R]140mm
브레이크 레버	Shimano 105
스프라켓	Shimano 105, 11X36T
체인	KMC X12L-1
크랭크 셋	Shimano 105, 50/34T
BB	Shimano, PressFit RS500

바퀴	
림	Giant ALP Disc 12mm Thru-Axle
타이어	Giant SR 1 700X28C, 60 TPI

가격: ₩1,990,000

지오메트리

프레임	XS	S	M	ML	L
시트 튜브 길이 (mm)	410	445	480	515	535
시트 튜브 각도	74.5°	74.0°	73.5°	73.0°	73.0°
탑튜브 길이 (mm)	515	530	545	560	575
헤드 튜브 길이 (mm)	125	135	150	175	195
헤드튜브 각도	70.5°	71.8°	72.5°	72.5°	72.5°
포크 레이크 (mm)	50	50	50	50	50
트레일 (mm)	71.1	62.9	58.1	58.1	58.1
휠베이스 (mm)	995.2	994.4	997.7	1010	1025.2
체인스테이 길이 (mm)	420	420	420	420	420
BB (mm)	75	75	75	70	70
스택 (mm)	526.8	540.8	557.8	576.6	595.7
범위 (mm)	368.9	374.9	379.8	383.7	392.9
스탠드 오버 (mm)	689.3	716.3	744	777.5	796
핸들바 폭 (mm)	400	400	420	420	440
스템 길이 (mm)	80	90	100	100	110
크랭크 길이 (mm)	165	165	170	170	172.5
휠사이즈	700C	700C	700C	700C	700C

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.