

프로펠 어드밴스 SL 1



스펙

프레임	
사이즈	XS, S, M, M/L
색상	Airglow
프레임	Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
포크	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, disc
서스펜션	N/A
부품	
핸들바	Giant Contact SLR Aero XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm
GRIPS	Stratus Lite 2.0
스텝	Giant Contact SLR Aero, OverDrive Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm
시트포스트	Advanced SL-Grade composite, integrated design, -5/+15mm offset
안장	Giant Fleet SLR
페달	N/A
구동계	
변속기	SRAM Force eTap AXS
앞 변속기	SRAM Force eTap AXS
뒷 변속기	SRAM Force eTap AXS
브레이크	SRAM Force eTap AXS hydraulic, SRAM CenterLine XR rotors [F]160mm, [R]140mm
브레이크 레버	SRAM Force eTap AXS hydraulic
스프라켓	SRAM Force, 12-speed, 10x28
체인	SRAM Force D1
크랭크 셋	SRAM Force D1 DUB, 35/48 with Power Halo power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm
BB	SRAM DUB, press fit

바퀴	
휠	CADEX 50 Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
허브	[F] CADEX R1-S30 Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] CADEX R1-S30 Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
스포크	CADEX Aero Carbon Spoke
타이어	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
추가 기능	computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
LIMITS	
최대 타이어 클리어런스	32mm

가격: ₩12,000,000

지오메트리

프레임	XS	M	ML
시트 튜브 길이 (mm)	680	740	770
시트 튜브 각도	74.5°	73.5°	73.0°
탑튜브 길이 (mm)	520	550	565
헤드 튜브 길이 (mm)	120	145	165
헤드튜브 각도	71.0°	73.0°	73.0°
포크 레이크 (mm)	45	45	45
트레일 (mm)	70.5	57.8	57.8
휠베이스 (mm)	976	980	991
체인스테이 길이 (mm)	405	405	405
BB (mm)	72	70	67
스택 (mm)	517	545	562
범위 (mm)	376	388	393
스탠드 오버 (mm)	734	775	794
핸들바 폭 (mm)	400	420	420
스텝 길이 (mm)	80	100	110
크랭크 길이 (mm)	170	172.5	172.5
휠사이즈	700C	700C	700C

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.