

티씨알 어드밴스 SL 1

GIANT



스펙

| 프레임 | |
|---------|--|
| 사이즈 | XS, S, M, M/L |
| 색상 | Blue Dragonfly / Iris |
| 프레임 | Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc |
| 포크 | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| 부품 | |
| 핸들바 | Giant Contact SLR XS:37/40cm, S:37/40cm, M:39/42cm, M/L:39/42cm, L:41/44cm, XL:41/44cm |
| GRIPS | Stratus Lite 2.0 |
| 스텝 | Giant Contact SLR AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
| 시트포스트 | Giant Integrated Seatpost, -5/+15mm offset |
| 안장 | Giant Fleet SLR |
| 페달 | N/A |
| 구동계 | |
| 변속기 | Shimano Ultegra Di2 |
| 앞 변속기 | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| 뒷 변속기 | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
| 브레이크 | Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| 브레이크 레버 | Shimano Ultegra Di2 |
| 스프라켓 | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34 |
| 체인 | Shimano CN-M8100 |
| 크랭크 셋 | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| BB | Shimano, press fit |

| 바퀴 | |
|--------------|---|
| 휠 | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| 허브 | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| 스포크 | Giant Aero Carbon Spoke |
| 타이어 | CADEX Race GC, tubeless, 700x28c (28mm), folding |
| 추가 기능 | computer mount, Airway Eco Composite water bottle cage, tubeless prepared, 33mm max tire size |
| LIMITS | |
| 최대 타이어 클리어런스 | 33mm |

가격: ₩10,900,000

지오메트리

| 프레임 | XS | S | M | ML |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 시트 튜브 길이 (mm) | 680 | 710 | 740 | 770 |
| 시트 튜브 각도 | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° |
| 탑튜브 길이 (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 |
| 헤드 튜브 길이 (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 |
| 헤드튜브 각도 | 71.0° | 72.3° | 73.0° | 73.0° |
| 포크 레이크 (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 트레일 (mm) | 72 | 64 | 59 | 59 |
| 휠베이스 (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 |
| 체인스테이 길이 (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 |
| BB (mm) | 72 | 69.5 | 69.5 | 67 |
| 스택 (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 |
| 범위 (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 |
| 스탠드 오버 (mm) | 703 | 722 | 743 | 771 |
| 핸들바 폭 (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 |
| 스텝 길이 (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 크랭크 길이 (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| 휠사이즈 | 700C | 700C | 700C | 700C |

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.