

컨텐드 SL 1



스펙

프레임	
사이즈	XS, S, M, M/L, L, XL
프레임	ALUXX-SL Grade Aluminum 12x142mm thru-axle, Disc
포크	Advanced-Grade Composite, Full Carbon, OverDrive Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
부품	
핸들바	Giant Contact (w/Flare) Drop: 125mm / Reach: 72mm
GRIPS	Cork (Gel) Tape VLT-001G
스텝	Giant Contact Aerolight, -10° XS: 80, S: 90, M: 100, M/L: 100, L:110, XL: 120
싯포스트	Giant D-Fuse Composite Offset 14mm
안장	Giant Grit Core
구동계	
변속기	Shimano Tiagra R4000
앞 변속기	Shimano Tiagra R4000
뒷 변속기	Shimano Tiagra R4000
브레이크	Shimano Tiagra Hydraulic Disc Brake [F]160mm [R]140mm
브레이크 레버	Shimano Tiagra R4000
스프라켓	Shimano CS-RS400-11, 11X36, 11 speed
체인	KMC X11
크랭크 셋	Shimano FC-R4000, 50/34
BB	Shimano, PressFit RS500

바퀴	
휠	Giant ALP Disc 12mm Thru-Axle
타이어	Giant SR 1 700X28C, 60 TPI
LIMITS	
최대 타이어 클리어런스	700x33mm

가격: ₩1,870,000

지오메트리

프레임	XS	S	M	ML	L	XL
시트 튜브 길이 (mm)	410	445	480	515	535	565
시트 튜브 각도	74.5°	74.0°	73.5°	73.0°	73.0°	73.0°
탑튜브 길이 (mm)	515	530	545	560	575	590
헤드 튜브 길이 (mm)	125	135	150	175	195	215
헤드튜브 각도	70.5°	71.8°	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°
포크 레이크 (mm)	50	50	50	50	50	50
트레일 (mm)	71.1	62.9	58.1	58.1	58.1	58.1
윙베이스 (mm)	995.2	994.4	997.7	1010	1025.2	1040.4
체인스테이 길이 (mm)	420	420	420	420	420	420
BB (mm)	75	75	75	70	70	70
스택 (mm)	526.8	540.8	557.8	576.6	595.7	614.8
범위 (mm)	368.9	374.9	379.8	383.7	392.9	402
스탠드 오버 (mm)	689.3	716.3	744	777.5	796	822
핸들바 폭 (mm)	400	400	420	420	440	420
스텝 길이 (mm)	80	90	100	100	110	110
크랭크 길이 (mm)	170	170	172.5	175	175	175
휠사이즈	700C	700C	700C	700C	700C	700C

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.