

디파이 어드밴스 SL 1



스펙

프레임	
프레임	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, Integrated Seatpost, Disc
포크	Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive Aero Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc
부품	
핸들바	Contact SLR D-Fuse
GRIPS	Stratus Lite 3.0 w/ gel back
스텝	Giant Contact SLR Aerolight, -10 degree
싯포스트	Giant D-Fuse SLR w/ offset -5/+15
안장	Giant Fleet SLR 9mm Carbon Rail With Giant ParticleFlow technology
페달	GCS,GTS:Platform Pedal Rest GSC : no pedal
HEADSET	HS-GT-01
구동계	
변속기	SRAM Force AXS E1
앞 변속기	SRAM Force AXS E1
뒷 변속기	SRAM Force AXS E1, Max 36T
브레이크	SRAM Force AXS E1 HRD
브레이크 레버	SRAM Force AXS E1 HRD
스프라켓	SRAM Force E1, 12-speed, 10x36 XG-1270-E1
체인	SRAM Force E1, 12-speed
크랭크 셋	SRAM Force E1 DUB,33/46 with power meter
BB	SRAM DUB, Press Fit

바퀴	
휠	Giant SLR 0 40 Carbon Disc Wheel System with Giant patented DBL (Dynamic Balanced Lacing) technology
허브	Giant SLR 0 40 Carbon Disc Wheel System with Giant patented DBL (Dynamic Balanced Lacing) technology
스포크	Giant SLR 0 40 Carbon Disc Wheel System with Giant patented DBL (Dynamic Balanced Lacing) technology
타이어	CADEX Classic Tubeless, 700x32c (33.5mm effective), 170 TPI, Folding
추가 기능	Computer mount, tubeless prepared Bottle Cages
LIMITS	
최대 타이어 클리어런스	700x40mm

가격: ₩9,490,000

지오메트리

프레임	XS	S	M	ML
시트 튜브 각도	74.5°	74.0°	73.5°	73.0°
탐튜브 길이 (mm)	515	530	545	560
헤드 튜브 길이 (mm)	125	135	150	175
헤드튜브 각도	70.5°	71.8°	72.5°	72.5°
휠베이스 (mm)	995.2	994.4	997.7	1010
체인스테이 길이 (mm)	420	420	420	420
스택 (mm)	527	541	558	577
범위 (mm)	368.9	374.9	379.8	383.7
스탠드 오버 (mm)	705	733	762	796
크랭크 길이 (mm)	165	165	170	170

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.