

엑스티씨 어드밴스 SL 29 1



스펙

프레임	
사이즈	S, M, L
색상	Messier/Carbon
프레임	Advanced SL-Grade Composite, 12x148mm thru-axle
포크	RockShox SID SL Select +, 100mm, Charger 2 RL damper, 44mm offset, 15x110 Maxle Stealth, remote lockout
서스펜션	N/A
부품	
핸들바	Contact SLR XC 35, composite, 760x35mm
GRIPS	SRAM TwistLoc
스텝	Giant Contact SL XC 35 S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
시프스트	Giant Contact Switch dropper, Shimano remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm
안장	Fi'zi:k Antares R5 with K:iium rails
페달	N/A
구동계	
변속기	Shimano Deore XT M8100, 1x12
앞 변속기	N/A
뒷 변속기	Shimano Deore XT M8100
브레이크	Shimano Deore XT BR-M8100, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]180mm, [R]160mm
브레이크 레버	Shimano Deore XT BL-M8100
스프라켓	Shimano Deore XT M8100, 10x51
체인	KMC X-12
크랭크 셋	Praxis Girder Carbon Boost, 32t S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
BB	Shimano, press fit

바퀴	
립	Giant XCR 1 29 Carbon WheelSystem
허브	[F] Giant XC alloy, CenterLock, [R] Giant XC alloy, DT350 internal, 54t ratchet system, CenterLock
스포크	Sapim Laser
타이어	Maxxis Rekon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
추가 기능	tubeless prepared, 2.25" max tire size, 38t max chainring size

지오메트리

프레임	S	M	L	XL
시트 튜브 길이 (mm)	380	431	475	525
시트 튜브 각도	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
탑튜브 길이 (mm)	595	614	635	665
헤드 튜브 길이 (mm)	95	95	105	115
헤드튜브 각도	69.5°	69.5°	70.0°	70.0°
포크 레이크 (mm)	43	43	43	43
트레일 (mm)	94.9	94.9	94.9	94.9
휠베이스 (mm)	1087	1106	1128	1159
체인스테이 길이 (mm)	425	425	425	425
BB (mm)	58	58	58	58
스택 (mm)	604	604	613	632
범위 (mm)	416	435	453	477
스탠드 오버 (mm)	737	764	791	829
핸들바 폭 (mm)	760	760	760	760
스텝 길이 (mm)	60	70	80	90
크랭크 길이 (mm)	170	175	175	175
휠사이즈	29"	29"	29"	29"

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.