

프로펠 어드밴스 SL DISC 1

GIANT



스펙

프레임	
사이즈	XS, S, M, M/L
색상	Black Diamond / Iris
프레임	Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
포크	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
서스펜션	N/A
부품	
핸들바	Giant Contact SLR Aero XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
GRIPS	Stratus Lite 2.0
스템	Giant Contact SL Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
시트포스트	Advanced SL-Grade composite, integrated design, -5/+15mm offset
안장	Giant Fleet SLR
페달	N/A
구동계	
변속기	SRAM Force eTap AXS
앞 변속기	SRAM Force eTap AXS
뒷 변속기	SRAM Force eTap AXS
브레이크	SRAM Force eTap AXS hydraulic, SRAM CenterLine XR rotors [F]160mm, [R]140mm
브레이크 레버	SRAM Force eTap AXS hydraulic
스프라켓	SRAM Force, 12-speed, 10x28
체인	SRAM Force D1
크랭크 셋	SRAM Force D1 DUB, 35/48 with Quarq DZero power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
BB	SRAM DUB, press fit

바퀴

휠	Giant SLR 1 Carbon Disc WheelSystem, [F]42mm, [R]65mm
허브	Giant SLR 1 Carbon Disc WheelSystem, 12mm thru-axle
스포크	Giant SLR 1 Carbon Disc WheelSystem
타이어	CADEX Race 25, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
추가 기능	computer mount, tubeless prepared, 28mm max tire size

가격: ₩9,200,000

지오메트리

프레임	XS	S	M	ML
시트 튜브 길이 (mm)	680	710	740	770
시트 튜브 각도	74.5°	73.5°	73.0°	73.0°
탑튜브 길이 (mm)	515	535	550	570
헤드 튜브 길이 (mm)	120	130	145	165
헤드튜브 각도	71.0°	72.5°	73.0°	73.0°
포크 레이크 (mm)	45	45	45	45
트레일 (mm)	70	60	57	57
휠베이스 (mm)	972	970	976	997
체인스테이 길이 (mm)	405	405	405	405
BB (mm)	70	68	68	65
스택 (mm)	517	529	545	562
범위 (mm)	372	378	383	398
스탠드 오버 (mm)	744	769	787	807
핸들바 폭 (mm)	400	400	420	420
스텝 길이 (mm)	80	90	100	110
크랭크 길이 (mm)	170	170	172.5	172.5
휠사이즈	700C	700C	700C	700C

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.