



스펙

프레임	
사이즈	XS, S, M, L
색상	Carbon/Chrome
프레임	Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
포크	Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc
부품	
핸들바	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10 and 15-degree extension wedge
스템	Giant base bar with integrated stem combination with Sync rest set, 10 and 15-degree extension wedge
시트포스트	Trinity Composite
암레스트 키트	Sync armrest set

바퀴	
추가 기능	TT storage, hydration kit, computer mount, 30mm max tire size
LIMITS	
최대 타이어 클리어런스	30mm

가격: ₩6,880,000

지오메트리

프레임	XS	S	M	L
시트 튜브 길이 (mm)	477	508	538	565
시트 튜브 각도	77.0°	77.0°	77.0°	77.0°
탐튜브 길이 (mm)	510	530	554	579
헤드 튜브 길이 (mm)	85	105	125	145
헤드튜브 각도	72.0°	73.0°	73.0°	73.0°
포크 레이크 (mm)	40	40	40	40
트레일 (mm)	69	63	63	63
휠베이스 (mm)	974	988	1013	1039
체인스테이 길이 (mm)	405	405	405	405
BB (mm)	70	70	70	70
스택 (mm)	490	513	532	551
범위 (mm)	397	412	432	452
스탠드 오버 (mm)	758	786	814	838
핸들바 폭 (mm)	400	400	400	400
크랭크 길이 (mm)	160	165	170	172
휠사이즈	700C	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 629-709 (TT) 582-662	(TRI) 653-733 (TT) 605-685	(TRI) 672-752 (TT) 624-704	(TRI)
Arm Pad Reach	(TRI) 323-398 (TT) 339-414	(TRI) 340-415 (TT) 355-430	(TRI) 360-435 (TT) 375-450	(TRI)
Pad Reach Min (mm)	323	338	358	378
Pad Reach Max (mm)	398	413	433	453

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.