

터프로드 SLR1



스펙

프레임	
사이즈	S, M, L
색상	Knight Shield
프레임	ALUXX SLR-Grade Aluminum, disc
포크	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc
서스펜션	N/A
부품	
핸들바	Giant Contact XC, 31.8mm S:64cm, M:68cm, L:68cm, XL:68cm
GRIPS	Giant Connect Ergo
스텝	Giant Contact, 8-degree S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
시프스트	Giant D-Fuse, alloy, 350mm
안장	Giant Sport
페달	platform
구동계	
변속기	Shimano Deore, 2x10
앞 변속기	Shimano Deore
뒷 변속기	Shimano Deore
브레이크	Shimano BL-MT200 hydraulic, [F]160mm, [R]160mm rotors
브레이크 레버	Shimano BL-MT200
스프라켓	Shimano CS-M4100, 11x42
체인	KMC X10 with Missing Link
크랭크 셋	ProWheel RPP 521P, 32/44 with chainguard S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
BB	cartridge

바퀴	
립	Giant double wall aluminum
허브	alloy, 28h
스포크	stainless, 14g
타이어	Giant Sycamore S, 700x50c, FlatGuard Deflect 2
추가 기능	front/rear racks, X-Defender protection, 53mm max tire size

가격: ₩1,770,000

지오메트리

프레임	S	M	L
시트 튜브 길이 (mm)	420	460	510
시트 튜브 각도	73.0°	73.0°	72.0°
탐튜브 길이 (mm)	585	595	605
헤드 튜브 길이 (mm)	125	150	170
헤드튜브 각도	71.5°	71.5°	72.0°
포크 레이크 (mm)	42	42	42
트레일 (mm)	78.3	78.3	74.9
휠베이스 (mm)	1067	1078	1071
체인스테이 길이 (mm)	450	450	450
BB (mm)	70	70	70
스택 (mm)	578	602	623
범위 (mm)	408	411	403
스탠드 오버 (mm)	724	754	795
핸들바 폭 (mm)	640	690	690
스텝 길이 (mm)	90	100	110
크랭크 길이 (mm)	170	170	175
휠사이즈	700C	700C	700C

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.