

엑스티씨 SLR 29 2



스펙

프레임	
사이즈	S, M, L
색상	Knight Shield, Panther
프레임	ALUXX SLR-grade Aluminum, 12x148mm thru-axle
포크	Giant Crest 34 RRL, 100mm, 15x110, remote lockout
서스펜션	N/A
부품	
핸들바	Giant Connect XC, 740x31.8mm
GRIPS	Giant Sole-O
스텝	Giant Contact S:60mm, M:70mm, L:80mm
시트포스트	Giant Connect, 30.9mm S:375mm, M:375mm, L:400mm
안장	Giant Sport
페달	N/A
구동계	
변속기	Shimano Deore M-6100, 1x12
앞 변속기	N/A
뒷 변속기	Shimano Deore M-6100
브레이크	Shimano BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm
브레이크 레버	Shimano BR-MT201
스프라켓	Shimano Deore, 10x51
체인	KMC X-12
크랭크 셋	Praxis Cadet, 30t S:170mm, M:175mm, L:175mm
BB	Praxis, press fit

바퀴	
립	Giant XCT 29, 25mm inner width
허브	Shimano C500, sealed
스포크	stainless
타이어	Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
추가 기능	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 36t max chainring size

가격: ₩1,590,000

지오메트리

프레임	S	M	L
시트 튜브 길이 (mm)	380	431	475
Seat Post Insertion Depth (mm)	335	205	250
시트 튜브 각도	74.0°	74.0°	74.0°
탑튜브 길이 (mm)	595	614	635
헤드 튜브 길이 (mm)	95	95	105
헤드튜브 각도	69.5°	69.5°	70.0°
포크 레이크 (mm)	51	51	51
트레일 (mm)	94.9	94.9	94.9
휠베이스 (mm)	1117	1136	1152
체인스테이 길이 (mm)	440	440	440
BB (mm)	58	58	58
스택 (mm)	607	607	618
범위 (mm)	421	440	458
스탠드 오버 (mm)	727	757	785
핸들바 폭 (mm)	740	740	740
스텝 길이 (mm)	60	70	80
크랭크 길이 (mm)	170	175	175
휠사이즈	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.