

STANCE 29 1

GIANT



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
COLORES	Rosewood
CUADRO	ALUXX-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint suspension
HORQUILLA	Crest 34 SL RCL, 130mm, Boost 15x110 QR, custom tuned for Giant
AMORTIGUADOR	RockShox Monarch R, 184.15/44.45, custom tuned for Giant
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect Trail, 780x31.8mm
PUÑOS	Giant Sole-O
POTENCIA	Giant Contact S:50mm, M:50mm, L:60mm, XL:70mm
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 440mm XL: 150mm travel / 30.9 x 440mm
SILLÍN	Giant Romero
PEDALES	platform [GC,GT]
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	SRAM SX Eagle, 1x12
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	SRAM SX Eagle
FRENOS	Shimano BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]160mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano BL-MT401
CASETTE	SRAM SX Eagle, 11x50
CADENA	SRAM SX Eagle
JGO. PLATOS Y BIELAS	SRAM SX Eagle DUB, 30t S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
CAJA DE PEDALIER	SRAM DUB, press fit

RUEDAS	
LLANTAS	Giant AM 29 alloy, tubeless ready
BUJES	[F] Giant Tracker Performance Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Giant Sport QR141, loose ball
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	Maxxis Forekaster 29x2.35, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, max tire size 2.4", max chainring size 32t

Precio: 2.499,00 €

GEOMETRÍA

CUADRO	M
Longitud del tubo del sillín (mm)	431
Ángulo del tubo del sillín	75,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	593
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	100
Ángulo del tubo de dirección	67,5°
Inclinación de la horquilla (mm)	44
Trail (mm) (mm)	100,1
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1157
Longitud de la vaina (mm) (mm)	438
Caída del eje de pedalier (mm) (mm)	40
Stack (mm) (mm)	612
Reach (mm) (mm)	429
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	734
Ancho del manillar (mm) (mm)	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	50
Longitud de las bielas (mm) (mm)	170
Tamaño de ruedas	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.