

STANCE 29 1

GIANT



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Rosewood
CADRE	ALUXX-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint suspension
FOURCHE	Crest 34 SL RCL, 130mm, Boost 15x110 QR, custom tuned for Giant
AMORTISSEUR	RockShox Monarch R, 184.15/44.45, custom tuned for Giant
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Trail, 780x31.8mm
POIGNÉES	Giant Sole-O
POTENCE	Giant Contact S:50mm, M:50mm, L:60mm, XL:70mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 440mm XL: 150mm travel / 30.9 x 440mm
SELLE	Giant Romero
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM SX Eagle, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM SX Eagle
FREINS	Shimano BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano BL-MT401
CASSETTE	SRAM SX Eagle, 11x50
CHAÎNE	SRAM SX Eagle
PÉDALIER	SRAM SX Eagle DUB, 30t S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant AM 29 alloy, tubeless ready
MOYEURS	[F] Giant Tracker Performance Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Giant Sport QR141, loose ball
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis Forekaster 29x2.35, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, max tire size 2.4", max chainring size 32t
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 1 900,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	380	431	482	507
Angle de tube de selle	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	570	593	624	645
Longueur du tube de direction (mm)	100	100	125	140
Angle du tube de direction	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	100,1	100,1	100,1	100,1
Empattement (mm)	1134	1157	1192	1215
Longueur des bases (mm)	438	438	438	438
Drop du boîtier de pédalier (mm)	40	40	40	40
Stack (mm)	612	612	635	668
Reach (mm)	406	429	454	471
Hauteur en statique (mm)	730	734	763	782
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	50	50	50	50
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	170
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.