



SPECS

| TELAIO | |
|--------------------------------|--|
| TAGLIE | S, M, L, XL |
| COLORAZIONI | Rosewood |
| TELAIO | ALUXX-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint suspension |
| FORCELLA | Crest 34 SL RCL, 130mm, Boost 15x110 QR, custom tuned for Giant |
| AMMORTIZZATORE | RockShox Monarch R, 184.15/44.45, custom tuned for Giant |
| COMPONENTISTICA | |
| MANUBRIO | Giant Connect Trail, 780x31.8mm |
| MANOPOLE | Giant Sole-O |
| ATTACCO MANUBRIO | Giant Contact S:50mm, M:50mm, L:60mm, XL:70mm |
| REGGISELLA | Giant Contact Switch dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 440mm XL: 150mm travel / 30.9 x 440mm |
| SELLA | Giant Romero |
| PEDALI | / |
| SISTEMA DI TRASMISSIONE | |
| CAMBIO | SRAM SX Eagle, 1x12 |
| DERAGLIATORE ANTERIORE | N/A |
| DERAGLIATORE POSTERIORE | SRAM SX Eagle |
| FRENI | Shimano BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]160mm |
| COMANDI FRENO | Shimano BL-MT401 |
| PACCO PIGNONI | SRAM SX Eagle, 11x50 |
| CATENA | SRAM SX Eagle |
| GUARNITURA | SRAM SX Eagle DUB, 30t S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm |
| MOVIMENTO CENTRALE | SRAM DUB, press fit |

| RUOTE | |
|------------------|--|
| CERCHI | Giant AM 29 alloy, tubeless ready |
| MOZZI | [F] Giant Tracker Performance Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Giant Sport QR141, loose ball |
| RAGGI | Sapim |
| COPERTONI | Maxxis Forekaster 29x2.35, EXO, TR, tubeless |
| EXTRA | tubeless prepared, max tire size 2.4", max chainring size 32t |

Prezzo: 2.449,00 €

GEOMETRIA

| TELAIO | S | M | L | XL |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Lunghezza Tubo Sella (mm) | 380 | 431 | 482 | 507 |
| Angolo Tubo Sella | 75,0° | 75,0° | 75,0° | 75,0° |
| Lunghezza Tubo Orizzontale (mm) | 570 | 593 | 624 | 645 |
| Lunghezza Tubo Sterzo (mm) | 100 | 100 | 125 | 140 |
| Angolo Sterzo | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| Rake Forcella (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Avancorsa (mm) | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| Interasse (mm) | 1134 | 1157 | 1192 | 1215 |
| Lunghezza Carro Posteriore (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Drop Movimento Centrale (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Stack (mm) | 612 | 612 | 635 | 668 |
| Reach (mm) | 406 | 429 | 454 | 471 |
| Altezza stand over (mm) | 730 | 734 | 763 | 782 |
| Larghezza Manubrio c/c (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Lunghezza Attacco Manubrio (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lunghezza Pedivella (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 |
| Dimensione Ruote | 29" | 29" | 29" | 29" |

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.