

STANCE 29 1



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Metallic Black
RAMA	Aluminium ALUXX, 125mm skoku zawieszenia FlexPoint, suport 73mm BSA, oś przelotowa 12x148mm, max. szerokość opony 2.4", max. wielkość tarczy korbowodu 32T
WIDELEC	Giant Crest 34 SL RCL, 140mm, Boost 15x110, custom tuned for Giant
TYLNY AMORTYZATOR	Suntour Raidon R, 190x45
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR35, 780x35mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	"Giant Contact Switch AT, S: 110mm - 140mm skoku / 30.9 x 395mm M: 140mm - 170mm skoku / 30.9 x 470mm L: 170mm - 200mm skoku / 30.9 x 530mm XL: 170mm - 200mm skoku / 30.9 x 530mm "
SIODŁO	Giant Romero
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	SRAM SX Eagle, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM SX Eagle
HAMULCE	Shimano BR-MT420, hydrauliczny, tarcze Shimano RT-26 [P]180mm, [T]180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano BL-MT401
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM SX Eagle, 11-50
ŁAŃCUCH	SRAM SX Eagle
KORBA	SRAM SX Eagle PowerSpline, 30t
ŚRODEK SUPORTU	SRAM PowerSpline, BSA

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant AM 29, ETRTO: 30-622, tubeless ready, aluminium
PIASTY	[P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska maszynowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Leader, [P]28/ [T]28
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR [T] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, Dual, EXO, TR
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 11 499,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	425	450	475
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	217	242	268	293
Kąt podsiodłowy	76,5°	76,5°	76,5°	76,5°
Długość górnej rury (mm)	563	595	622	654
Długość główki ramy (mm)	100	110	120	125
Kąt główki ramy	65,5°	65,5°	65,5°	65,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	124,4	124,4	124,4	124,4
Baza kół (mm)	1164	1198	1227	1260
Długość tylnego trójkąta (mm)	440	440	440	440
Obniżenie środka suportu (mm)	40	40	40	40
Stack (mm)	614	623	632	636
Reach (mm)	415	445	470	500
Przekrok (mm)	735	734	753	758
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	170
Rozmiar kół	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.