

STANCE 29 2

GIANT



TECHNIQUES

| CADRE | |
|---------------------|---|
| TAILLES | S, M, L, XL |
| COLORIS | Knight Shield |
| CADRE | ALUXX-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint suspension |
| FOURCHE | Giant Crest 34 RCL, 130mm, Boost 15x110 QR, custom tuned for Giant |
| AMORTISSEUR | Suntour Raidon R, 184.15/44.45 |
| COMPOSANTS | |
| CINTRE | Giant Connect Trail, 780x31.8mm |
| POIGNÉES | Giant Sole-O |
| POTENCE | Giant Contact S:50mm, M:50mm, L:60mm, XL:70mm |
| TIGE DE SELLE | Giant Contact Switch dropper, remote S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 440mm XL: 150mm travel / 30.9 x 440mm |
| SELLE | Giant Romero |
| PÉDALES | N/A |
| DÉRAILLEUR | |
| MANETTES | Shimano Deore M4100, 1x10 |
| DÉRAILLEUR AVANT | N/A |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore M5120 |
| FREINS | Shimano BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]160mm |
| LEVIERS DE FREIN | Shimano BL-MT201 |
| CASSETTE | Shimano Deore, 11-46 |
| CHAÎNE | KMC X10 |
| PÉDALIER | Praxis Cadet M24, 30t S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm |
| BOITIER DE PÉDALIER | Praxis, press fit |

| ROUES | |
|-------------|--|
| JANTES | Giant AM 29 alloy, tubeless ready |
| MOYEURS | [F] Giant Tracker Performance Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Giant Sport QR141, loose ball |
| RAYONS | Sapim |
| PNEUS | Maxxis Forekaster 29x2.35, wire, EXO, TR, tubeless |
| EXTRAS | tubeless prepared, max tire size 2.4", max chainring size 32t |
| ACCESSOIRES | |
| ECLAIRAGE | Kit d'éclairage avant et arrière à piles |

Prix Public Conseillé: 1 750,00 €

GÉOMÉTRIE

| CADRE | S | M | L |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm) | 380 | 431 | 482 |
| Angle de tube de selle | 75,0° | 75,0° | 75,0° |
| Longueur du tube supérieur (mm) | 570 | 593 | 624 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 100 | 100 | 125 |
| Angle du tube de direction | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| Déport de fourche (mm) | 44 | 44 | 44 |
| Trail (mm) | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| Empattement (mm) | 1134 | 1157 | 1192 |
| Longueur des bases (mm) | 438 | 438 | 438 |
| Drop du boîtier de pédalier (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Stack (mm) | 612 | 612 | 635 |
| Reach (mm) | 406 | 429 | 454 |
| Hauteur en statique (mm) | 730 | 734 | 763 |
| Largeur de cintre (mm) | 780 | 780 | 780 |
| Longueur de potence (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Longueur des manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 |
| Diamètre des roues | 29" | 29" | 29" |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.