



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	black
RAHMEN	AluXX Rahmen, 12x148mm, 130mm Flexpoint
GABEL	Giant STL 34 Air Luft 140, 15x110mm
DÄMPFER	Giant Crest FloTrac Luft
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact TR35
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch AT Vario Stütze 30.9mm (S:110-140, M:140-170, L-XL: 170-200)
SATTEL	Giant Contact Ergo Tail
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Cues SL-U6000-10
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano Cues RD-U6020, 10-fach
BREMSEN	Tektro Gemini HD-M535, 180/180mm
BREMSEBEL	Tektro Gemini HD-M535
KASSETTE	Shimano CUES LinkGlide CS-LG300-10, 11-48T
KETTE	KMC X-11
KURBELSATZ	Shimano CUES FC-U6000, 30T Kettenblätter
INNENLAGER	Shimano BSA Hollowtech II

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT TRA 2 29", Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Giant TRA 2
SPEICHEN	Giant TRA 2
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29x2.5" WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR / Maxxis Dissector 29x2.4"™, 3C MaxxTerra, EXO, TR Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	2,5"
MAX. KETTENBLATT	34T

UVP: 1.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	400	425	450	475
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	270	290	320	390
Sitzwinkel	76,5°	76,5°	76,5°	76,5°
Oberrohrlänge (mm)	568	602	628	661
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	115	120
Lenkwinkel	65,0°	65,0°	65,0°	65,0°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	129	129	129	129
Radstand (mm)	1176	1210	1239	1274
Kettenstrebennlänge (mm)	442	442	442	442
Tretlagerabsenkung (mm)	40	40	40	40
Stack (mm)	610	615	628	633
Reach (mm)	422	454	477	509
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	747	747	747	747
Lenkerbreite (mm)	760	760	780	780
Vorbaulänge (mm)	40	40	40	40
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	165	165
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.