



## FELSZERELTSÉG

HIBRID KERÉKPÁR TECHNOLÓGIA	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro3X 100Nm, PedalPlus 6-Sensor technology
KEZELŐ	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels
KIJELZŐ	Giant RideControl Dash 2, full color LCD display
AKKUMULÁTOR	Giant EnergyPak 800Wh
TÖLTŐ	Giant EnergyPak 4A smart charger
VÁZ	
MÉRETEK	S, M, L, XL
VÁZ	ALUXX SL-grade aluminum, 140mm travel FlexPoint linkage driven suspension system, 148x12 Boost rear axle, UDHTM Universal Derailleur hanger, KSA40 compatible, 185x52.5mm shock, 1.5-1.8" headset (ZS62/ZS72)
VILLA	Fox 36 Rhythm Air, 150mm travel, Grip damper 110x15mm thru-axle
RUGÓSTAG	Fox Float X, 185x52.5mm Sag recommendation: 30% (15.75mm)
ALKATRÉSZEK	
KORMÁNY	Giant Connect TR35, 20mm Rise, 35x760mm [S], 35x780mm [M-XL]
MARKOLAT	Giant Tactal Pro single lock-on
KORMÁNYSZÁR	Giant Contact SL 35
NYEREGCSŐ	Giant Contact Switch AT travel adjust dropper seatpost (S:110-140mm, M:140-170mm, L/XL: 170-200mm)
NYEREG	Giant Contact Ergo Trail
PEDÁLOK	Large platform pedal, 28-pins, PP cage, Steel axle
HAJTÁS	
VÁLTÓKAROK	Shimano Cues LinkGlide
HÁTSÓ VÁLTÓ	Shimano Deore XT 11-speed Shadow+
FÉKEK	Shimano Deore XT, BR-M8120, hydraulic disc 4-piston, 220mm [F] 203mm [R]
FÉKKAROK	Shimano Deore XT BL-M8100
FOGASKOSZORÚ	Shimano Cues LinkGlide, 11-speed, 11-50T
LÁNC	Shimano LinkGlide
HAJTÓMŰ	Forged aluminum crank arms

KERÉKEK	
FELNIK	Giant TRA2, Tubeless ready, 30mm inner width
AGYAK	Giant E-Drive 260Nm, 72T engagement, e-bike optimized, sealed bearing, Boost Thru-axle 110x15 [F] 148x12mm [R]
KÜLLÖK	Sapim Race
KÜLSŐK	Maxxis Minion DHF 29X2.50" WT Foldable, TLR, EXO, 3C Maxx Terra [F] Maxxis Dissector 29X2.40" WT Foldable TLR EXO+ [R]
KIEGÉSZÍTŐK	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
KIEGÉSZÍTŐK	
LAKAT	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
SÁRVÉDŐ/LÁNCVÉDŐ	MRP 1x HD guide, CS e-Mount, 32-38T Adjustable
KORLÁTOK	
MAX LÁNCÁNYÉR MÉRET	Direct-mount steel 36T (maximum: 38T)

Ár: 2 379 900,00 Ft

## GEOMETRIA

VÁZ	S	M	L	XL
Nyeregcső hossz (mm)	400	425	450	475
Ülésszlop behelyezési mélysége (mm)	235	260	285	310
Nyeregcső szög	76,5°	76,5°	76,5°	76,5°
Felsőcső hossz (mm)	579	606	635	663
Fejcső hossz (mm)	100	115	130	145
Fejcsőszög	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
Fork Rake (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	132	132	132	132
Keréktávolság (mm)	1229	1259	1291	1322
Láncvilla hossz (mm)	468	468	468	468
Középcsapágy esés (mm)	26	26	26	26
Stack (mm)	614	628	641	655
Reach (mm)	431	455	480	505
Átlépési magasság (mm)	746	744	756	762
Kormányzélesség (mm)	780	780	780	780
Kormányzár hossz (mm)	40	40	50	50
Hajtókar hossz (mm)	165	165	165	165
Kerékméret	29"	29"	29"	29"

A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.