

STANCE E+ 0

GIANT



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY

SILNIK	SyncDrive Pro3X 100Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 800, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604)
ŁADOWARKA	Giant EnergyPak 4A Smart Compact, 60% w 2:50h
ŁĄCZNOŚĆ	łączość z aplikacją Giant RideControl bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)

RAMA

ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Deep Lake
RAMA	aluminium ALUX SL, 140mm skoku zawieszenia FlexPoint, oś 148x12 Boost, UDH, KSA40, damper 185x52.5mm, stery 1.5-1.8" (ZS62/ZS72)
WIDELEC	Fox 36 Rhythm Air, 150mm skoku, GRIP, oś 110x15mm
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float X, 185x52.5mm rekomendowany SAG: 30% (15.75mm)

KOMPONENTY

KIEROWNICA	Giant Connect TR35, wznios 20mm
CHWYTY	Giant Tactal Pro
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch AT, dropper, regulacja skoku (S:110-140mm, M:140-170mm, L/XL: 170-200mm)
SIODŁO	Giant Contact Ergo Trail
PEDAŁY	platformowe, 28-pinów, obudowa PP, oś stalowa

NAPĘD

MANETKI	Shimano Cues LinkGlide, 1x11
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore XT 11-s. Shadow+
HAMULCE	Shimano Deore XT, BR-M8120, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcze [P] 220mm, [T] 203mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore XT BL-M8100
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Cues LinkGlide 11-50T, 11-rzędowa
ŁAŃCUCH	Shimano LinkGlide CN-LG500
KORBA	ramiona z kutego aluminium, tarcza Direct Mount stalowa 36T

KOLA

OBRĘCZE	Giant TRA2, ETRTO: 30-622, Tubeless Ready
PIASTY	Giant E-Drive 260Nm 6-Pawl Driver, 72T, oś [P] 15x110mm [T] 12x148mm, e-bike optimized
SZPRYCHY	Sapim Race, [P] 28 [T] 28
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF 29X2.50" WT, TLR, EXO, 3C Maxx Terra, zwijane [T] Maxxis Dissector 29X2.40" WT, TLR EXO+, zwijane
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 120ml, klucz do zaworu), prowadnica MRP 1x HD, CS e-Mount, 32-38T

AKCESORIA

ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora Torx 25 z ogranicznikiem momentu
BLOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	MRP 1x HD guide, CS e-Mount, 32-38T Adjustable

LIMITS

CAŁKOWITY LIMIT WAGOWY	140kg
MAX. TARCZA KORBY	38T

Zalecana cena detaliczna: 23 599,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	425	450	475
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	235	260	285	310
Kąt podsiodłowy	76,5°	76,5°	76,5°	76,5°
Długość górnej rury (mm)	579	606	635	663
Długość główki ramy (mm)	100	115	130	145
Kąt główki ramy	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	132	132	132	132
Baza kół (mm)	1229	1259	1291	1322
Długość tylnego trójkąta (mm)	468	468	468	468
Obniżenie środka suportu (mm)	26	26	26	26
Stack (mm)	614	628	641	655
Reach (mm)	431	455	480	505
Przekrok (mm)	746	744	756	762
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50
Długość ramienia korby (mm)	165	165	165	165
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.