

STANCE E+ 1



SPECIFIKACE

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro3X 100Nm, PedalPlus 6-Sensor technology
OVLÁDACÍ JEDNOTKA	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels
DISPLEJ	Giant RideControl Dash 2, full color LCD display
BATERIE	Giant EnergyPak 800Wh
NABÍJEČKA	Giant EnergyPak 4A smart charger
RÁM	
VELIKOSTI	S, M, L, XL
BARVA	Almond, Charcoal
RÁM	ALUXX SL-grade aluminum, 140mm travel FlexPoint linkage driven suspension system, 148x12 Boost rear axle, UDHTM Universal Derailleur hanger, KSA40 compatible, 185x52.5mm shock, 1.5~1.8" headset (Z562/Z572)
VIDLICE	Giant STL 36 Air, 150mm travel, 5-position compression adjust, tapered steerer, 72mm crown, e-bike optimized, 110x15mm Boost axle, full fender compatible
TLUMIČ	Giant Crest FloTrac, 3-position lever, e-bike optimized, 185x52.5mm Sag recommendation: 30% (15.75mm)
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Connect TR35, 20mm Rise, 35x760mm [S], 35x780mm [M-XL]
GRIPY	Giant Tactal Pro single lock-on
PŘEDSTAVEC	Giant Contact SL 35
SEDOVKA	Giant Contact Switch AT travel adjust dropper seatpost (S:110~140mm, M:140~170mm, L/XL: 170~200mm)
SEDLO	Giant Contact Ergo Trail
PEDÁLY	Large platform pedal, 28-pins, PP cage, Steel axle
OSAZENÍ	
ŘÁZENÍ	Shimano Cues LinkGlide
PŘEHAZOVAČKA	Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, Shadow+
BRZDY	Shimano Deore, BR-M420, hydraulic disc, 4-piston, 220mm [F] 203mm [R]
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano Deore, BL-M401
KAZETA	Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, 11-48T
ŘETĚZ	Shimano LinkGlide
KLIKY	Forged aluminum crank arms

KOLA	
RÁFKY	Giant AM30, Tubeless ready, 30mm inner width
NÁBOJE	Shimano TC500 Boost, Center-Lock, 15x110mm [F] 12x148mm [R]
DRÁTY	Stainless Steel
PLÁŠTĚ	Maxxis Minion DHF 29X2.50" WT Foldable, TLR, EXO [F] Maxxis Dissector 29X2.40" WT Foldable TLR EXO [R]
DOPLŇKY	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
ZÁMEK	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
OSTATNÍ	MRP 1x HD guide, CS e-Mount, 32~38T Adjustable
OMEZENÍ	
MAX. VELIKOST PŘEVODNÍKU	Direct-mount steel 36T (maximum: 38T)

Cena: 119 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	S	M	L	XL
Délka sedlové trubky (mm)	400	425	450	475
Max. zasunutí sedlovky (mm)	235	260	285	310
Úhel sedlové trubky	76,5°	76,5°	76,5°	76,5°
Délka horní trubky (mm)	579	606	635	663
Délka hlavové trubky (mm)	100	115	130	145
Úhel hlavové trubky	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
Offset vidlice (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	132	132	132	132
Rozvor (mm)	1229	1259	1291	1322
Délka řetězové vzpěry (mm)	468	468	468	468
Bottom Bracket Drop (mm)	26	26	26	26
Stack (mm)	614	628	641	655
Reach (mm)	431	455	480	505
Výška rámu od země (mm)	746	744	756	762
Šířka řídítek (mm)	780	780	780	780
Délka představce (mm)	40	40	40	40
Délka klik (mm)	165	165	165	165
Rozměr kol	29"	29"	29"	29"

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.