

STANCE E+ 1

GIANT



ESPECIFICACIONES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro3X 100Nm, PedalPlus 6-Sensor technology
SENSOR	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels
DISPLAY	Giant RideControl Dash 2, full color LCD display
BATERÍA	Giant EnergyPak 800Wh
CHARGER	Giant EnergyPak 4A smart charger
CUADRO	
TALLAS	S, M, L, XL
CUADRO	ALUXX SL-grade aluminum, 140mm travel FlexPoint linkage driven suspension system, 148x12 Boost rear axle, UDHTM Universal Deraileur hanger, KSA40 compatible, 185x52.5mm shock, 1.5~1.8" headset (ZS62/ZS72)
TIJERA	Giant STL 36 Air, 150mm travel, 5-position compression adjust, tapered steerer, 72mm crown, e-bike optimized, 110x15mm Boost axle, full fender compatible
AMORTIGUADOR	Giant Crest FloTrac, 3-position lever, e-bike optimized, 185x52.5mm Sag recommendation: 30% (15.75mm)
COMPONENTES	
MANUBRIO	Giant Connect TR35, 20mm Rise, 35x760mm [S], 35x780mm [M-XL]
GRIPS	Giant Tactal Pro single lock-on
POTENCIA	Giant Contact SL 35
POSTE DE ASIENTO	Giant Contact Switch AT travel adjust dropper seatpost (S:110~140mm, M:140~170m, L/XL: 170~200mm)
ASIENTO	Giant Contact Ergo Trail
PEDALES	Large platform pedal, 28-pins, PP cage, Steel axle
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Cues LinkGlide
CAMBIO TRASERO	Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, Shadow+
FRENOS	Shimano Deore, BR-M420, hydraulic disc, 4-piston, 220mm [F] 203mm [R]
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore, BL-M401
CASSETTE	Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, 11-48T
CADENA	Shimano LinkGlide
MULTIPLICACIÓN	Forged aluminum crank arms

RUEDAS	
RUEDAS	Giant AM30, Tubeless ready, 30mm inner width
MAZAS	Shimano TC500 Boost, Center-Lock, 15x110mm [F] 12x148mm [R]
RAYOS	Stainless Steel
NEUMÁTICOS	Maxxis Minion DHF 29X2.50" WT Foldable, TLR, EXO [F] Maxxis Dissector 29X2.40" WT Foldable TLR EXO [R]
ACCESORIOS	
CANDADOS	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
SALPICADERAS/ CUBRE CADENAS	MRP 1x HD guide, CS e-Mount, 32~38T Adjustable
LIMITS	
MAX CHAINRING SIZE	Direct-mount steel 36T (maximum: 38T)

Precio: \$110,990.00

GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L	XL
Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm)	400	425	450	475
Seat Post Insertion Depth (mm)	235	260	285	310
Ángulo de la Base del Poste de Asiento	76.5°	76.5°	76.5°	76.5°
Longitud del Tubo Superior (mm)	579	606	635	663
Longitud del Telescopio (mm)	100	115	130	145
Ángulo del Telescopio	64.5°	64.5°	64.5°	64.5°
Rake (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	132	132	132	132
Distancia entre Ejes (mm)	1229	1259	1291	1322
Longitud de Vaina Inferior (mm)	468	468	468	468
Caída del Eje de Centro (mm)	26	26	26	26
Stack (mm)	614	628	641	655
Reach (mm)	431	455	480	505
Altura del Tubo Superior al Suelo (mm)	746	744	756	762
Ancho del Manubrio (mm)	780	780	780	780
Longitud de la Potencia (mm)	40	40	40	40
Longitud de la Biela (mm)	165	165	165	165
Tamaño de las Ruedas	29"	29"	29"	29"

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.