



СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ HYBRID CYCLING	
ДВИГУН	Giant SyncDrive Pro2 85Nm, PedalPlus 6-Sensor technology
КОНТРОЛЕР	Giant RideControl Dash, Smart Assist automatic mode, 5 manual support levels, USB-C (10W)
ДИСПЛЕЙ	Giant RideControl Dash, high-angle visibility, full color LCD display
БАТАРЕЯ	Giant EnergyPak 800Wh, 22700 Lithium cell technology, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production Giant EnergyPak Plus 250 range extender compatible
CHARGER	Giant EnergyPak 6A smart charger, 60% in 2:15h
CONNECTIVITY	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Cordovan
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX SL-grade aluminum, 1.5"~1.8" head tube,125mm travel FlexPoint suspension system, 'Boost' 148x12 UDH rear axle, EnergyPak Plus Range Extender Compatible
ВИЛКА	RockShox 35 Silver, 140mm, 1.8" tapered steerer, 110x15 Maxle Stealth
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	SR Suntour Raidon R, 190x45mm, recommended sag: 30%
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Connect TR Riser 31.8x780mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Tactal single lock-on
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125/M:150/ L&XL:170)
СІДЛО	Giant Sport
ПЕДАЛІ	Flat pedal
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Deore
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	MRP HD2 co-moulded chain guide
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano Deore 12-speed
ГАЛЬМА	Tektro HD-M750 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Tektro HD-M745 Orion
КАСЕТА	Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
ЛАНЦЮГ	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
СИСТЕМА ШАТУНІВ	FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
КАРЕТКА	n/a

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant AM30, Tubeless ready, 30mm inner width, 29"
ВТУЛКИ	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
СПИЦІ	Sapim E-Lite [R] Race [F], e-bike optimized
ШИНИ	Maxxis Minion DHF 29X2.50" Foldable, TLR, EXO, 60TPI [F] Maxxis Dissector 29X2.40" Foldable, WT, TLR, EXO, 60TPI [R]
ДОДАТКОВО	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
АКСЕСУАРИ	
ОСВІТЛЕННЯ	-
ЗАМОК	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
БАГАЖНИК	-

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	S	M	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	400	425	450	475
Нахил підсідельної труби	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Довжина верхньої труби (mm)	580	607	639	671
Висота кермової труби (mm)	105	115	125	135
Нахил кермової труби	65,5°	65,5°	65,5°	65,5°
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44
Шлях вилки (mm)	124	124	124	124
Колісна база (mm)	1204	1233	1267	1301
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	468	468	468	468
Провисання каретки (mm)	40	40	40	40
Ефективна висота (mm)	618	627	636	646
Ефективна довжина (mm)	425	450	480	510
Безпечна висота (mm)	760	760	780	796
Ширина керма (mm)	780	780	780	780
Довжина виносу (mm)	40	40	50	50
Довжина шатунів (mm)	165	165	165	165
Розмір коліс	29"	29"	29"	29"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.