

STANCE E+ 2

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport 3 85Nm
BEDIENEINHEIT	Giant RideControl Dash 2
DISPLAYEINHEIT	Giant RideControl Dash 2
AKKU	EnergyPak Smart 625 Wh, 22700 Lithiumzellen-Technologie, Aluminiumgehäuse mit höchstem Sicherheitsstandard (EN50604), CO2-neutrale Produktion. Bis zu 2.300 Ladezyklen
LADEGERÄT	Giant EnergyPak Smart Charger 4A
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Charcoal
RAHMEN	AluxX SL Hauptrahmen, FlexPoint Hinterbau, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 140 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schalttauge
GABEL	Giant STL 36 Air Luft 150
DÄMPFER	Giant Crest FloTrac Luft
COCKPIT	
LENKER	Giant Connect TR35, 20mm Rise, 35x760mm [S], 35x780mm [M-XL]
GRIFFE	GIANT Sole-O Grip
VORBAU	Giant Contact SL
SATTELSTÜTZE	Giant Contact Switch AT Vario Stütze 30.9
SATTEL	Giant Ergo Contact Trail
PEDALE	Large platform pedal, 28-pins, PP cage, Steel axle
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Cues SL-U6000
SCHALTWERK	Shimano Cues LinkGlide RD-U6020 10-fach
BREMSSEN	Tektro Orion (4-Kolben), 203mm
BREMSHEBEL	Tektro Orion
KASSETTE	Shimano CS-LG400-10, 11-48
KETTE	Shimano CN-LG500
KURBELSATZ	Giant Forged Alloy 36T

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29", Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Giant AM
SPEICHEN	Giant AM
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29x2.5" WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR / Maxxis Dissector 29x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR Auslieferung schlauchlos
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	kompatibel mit KSA 40 Seitenständer Seitenständer
WEITERE AUSSTATTUNG	
SCHLOSS	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
SCHUTZBLECHE / SCHÜTZER	MRP 1x HD guide, CS e-Mount, 32-38T Adjustable
GRENZEN	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE (KG)	156 kg
MAX. KETTENBLATT	Direct-mount steel 36T (maximum: 38T)

UVP: 4.000,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	400	425	450	475
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	235	260	285	310
Sitzwinkel	76,5°	76,5°	76,5°	76,5°
Oberrohrlänge (mm)	579	606	635	663
Steuerrohrlänge (mm)	100	115	130	145
Lenkwinkel	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	132	132	132	132
Radstand (mm)	1229	1259	1291	1322
Kettenstrebenlänge (mm)	468	468	468	468
Tretlagerabsenkung (mm)	26	26	26	26
Stack (mm)	614	628	641	655
Reach (mm)	431	455	480	505
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	746	744	756	762
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	40	40	40	40
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	165	165
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.