

STANCE E+ 2

GIANT



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Sport3 85Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 625, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604)
ŁADOWARKA	Giant EnergyPak 4A Smart Compact, 60% w 2:30h
ŁĄCZNOŚĆ	Łączność z aplikacją Giant RideControl bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Desert Sage
RAMA	aluminium ALUXX SL, 140mm skoku zawieszenia FlexPoint, oś 148x12 Boost, UDH, KSA40, damper 185x52.5mm, główka ramy Overdrive (Z562/72)
WIDELEC	Giant STL 36 Air, 150mm skoku, 5-poz. regulacja kompresji, rura sterowa 1 1/8" - 1 1/2", e-bike optimized, oś 110x15mm Boost, kompatybilny z pełnymi błotnikami
TYLNY AMORTYZATOR	Giant Crest FloTrac, dźwignia 3-poz., e-bike optimized, 185x52.5mm rekomendowany SAG: 30% (15.75mm)
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR35, wznios 20mm
CHWYTY	Giant Tactal Pro
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch AT, dropper, regulacja skoku (S:110–140mm, M:140–170mm, L/XL: 170–200mm))
SIODŁO	Giant Contact Ergo Trail
PEDAŁY	platformowe, 28-pinów, obudowa PP, oś stalowa
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Cues LinkGlide, 1x10
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Cues LinkGlide, 10-s., Shadow+
HAMULCE	Tektro Orion, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcze 203mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro Orion
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Cues LinkGlide 11-48T, 10-rzędowa
ŁAŃCUCH	Shimano LinkGlide CN-LG500
KORBA	ramiona z kutego aluminium, tarcza Direct Mount stalowa 36T

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant AM30, ETRTO: 30-622, Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	Shimano TC500 Boost, Center-Lock, oś [P] 15x110mm, [T] 12x148mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P] 32 [T] 32
OPONY	Maxxis Minion DHF 29X2.50" WT, TLR, EXO, zwijane Maxxis Dissector 29X2.40" WT, TLR EXO, zwijane
AKCESORIA	
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora Torx 25 z ogranicznikiem momentu
BŁOTNIKI/OŚLONA ŁAŃCUCHA	przewodnica MRP 1x HD, CS e-Mount, 32~38T
LIMITS	
CAŁKOWITY LIMIT WAGOWY	156kg
MAX. TARCZA KORBY	38T

Zalecana cena detaliczna: 17 299,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	425	450	475
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	235	260	285	310
Kąt podsiodłowy	76,5°	76,5°	76,5°	76,5°
Długość górnej rury (mm)	579	606	635	663
Długość główki ramy (mm)	100	115	130	145
Kąt główki ramy	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	132	132	132	132
Baza kół (mm)	1229	1259	1291	1322
Długość tylnego trójkąta (mm)	468	468	468	468
Obniżenie środka suportu (mm)	26	26	26	26
Stack (mm)	614	628	641	655
Reach (mm)	431	455	480	505
Przekrok (mm)	746	744	756	762
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	40	40
Długość ramienia korby (mm)	165	165	165	165
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.