



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	29" (F) 27,5 (R) : XS ; 29" : XS, S, M, L, XL
COLORIS	Black, Almond
CADRE	ALUXX-grade aluminum, 130mm FlexPoint suspension, 12x148mm thru-axle, UDH interface, external storage solution
FOURCHE	Giant STL 34 dual air, 140mm, 15x110, thru-axle
AMORTISSEUR	Crest FloTrac Elite TR, 2-position lockout, 210x52.5
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact TR35, 35mm XS:20mm rise/760mm, S:20mm rise/760mm, M:35mm rise/760mm, L:35mm rise 800mm, XL:35mm rise 800mm
POIGNÉES	Giant Tactal, lock on
POTENCE	Giant Contact SL 35 XS: 40mm, S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch AT dropper, remote XS: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
SELLE	Giant Contact Ergo Trail
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano CUES SL-6000, 1x10
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano CUES RD-U6000, Shadow +
FREINS	Tektro HD-M5141, 4 piston, hydraulic, TR-54, 6-bolt rotors [F]180mm, [R]180mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-M5141
CASSETTE	Shimano CUES, CS-LG300, 11x48
CHAÎNE	KMC X-11
PÉDALIER	Shimano CUES FC-U6000, 30t XS/S/M/L/XL:165mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, threaded

ROUES	
JANTES	Giant AM30 hookless alloy rim
MOYEUX	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 6-bolt, HG driver body
RAYONS	stainless, 28, J-bend
PNEUS	XS : [F] Maxxis Dissector 29x2.4, Dual, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 27.5x2.4, Dual, EXO, TR, tubeless ; S/M/L/XL [F] Maxxis Dissector 29x2.4, Dual, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4, Dual, EXO, TR, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, max tire size 2.5", max chainring size 32t
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 2 200,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	380	400	425	450	475
Seat Post Insertion Depth (mm)	250	270	290	320	390
Angle de tube de selle	77,0°	76,5°	76,5°	76,5°	76,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	548,1	568	602	628	661
Longueur du tube de direction (mm)	90	95	100	115	120
Angle du tube de direction	65,0°	65,0°	65,0°	65,0°	65,0°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44	44
Trail (mm)	129	129	129	129	129
Empattement (mm)	1158,1	1176	1210	1239	1274
Longueur des bases (mm)	440	442	442	442	442
Drop du boîtier de pédalier (mm)	25	40	40	40	40
Stack (mm)	608,7	610	615	628	633
Reach (mm)	407,4	422	454	477	509
Hauteur en statique (mm)	757	747	747	747	747
Largeur de cintre (mm)	760	760	760	780	780
Longueur de potence (mm)	40	40	40	40	40
Longueur des manivelles (mm)	165	165	165	165	165
Diamètre des roues	29" [F] 27.5" [R]	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.