



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L, XL
KOLOR	Black
RAMA	aluminium ALUXX, zawieszenie FlexPoint 130mm, oś 12x148mm TA, UDH, BB BSA73
WIDELEC	Giant STL 34 Dual Air, 140mm, oś 15x110 TA
TYLNY AMORTYZATOR	Crest FloTrac Elite TR, dźwignia 2-poz., 210x52.5, custom tuned for Giant
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR35, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal Pro, lock-on
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch AT dropper, manetka XS, S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
SIODŁO	Giant Contact Ergo Trail
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano CUES SL-6000, 1x10
PRZERZUTKA PRZEDNIA	N/A
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano CUES RD-U6000, Shadow +
HAMULCE	Tektro HD-M5141, hydrauliczne, tarcze TR-54 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-M5141
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CUES, CS-LG300, 11-48T
ŁAŃCUCH	KMC X-11
KORBA	Shimano CUES FC-U6000, 30T
ŚRODEK SUPORTU	Shimano BB-MT501

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant AM30, ETRTO: 30-622, aluminium
PIASTY	[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, 6-śrub, oś TA 110x15 [T] Giant MTB, HG, łożyska maszynowe, 6-śrub, oś TA 148x12
SZPRYCHY	Sapim Leader, [P] 28, [T] 28
OPONY	[P] Maxxis Dissector 29x2.4, Dual, EXO, TR [T] Maxxis Dissector 29x2.4, Dual, EXO, TR
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 125 ml, klucz do zaworu)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2,5"
MAX. TARCZA KORBY	32T

Zalecana cena detaliczna: 8 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	400	425	450	475
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	250	270	290	320	390
Kąt podsiodłowy	77,0°	76,5°	76,5°	76,5°	76,5°
Długość górnej rury (mm)	547	567	600	627	659
Długość główki ramy (mm)	95	100	110	120	130
Kąt główki ramy	65,0°	65,0°	65,0°	65,0°	65,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44	44
Trail (mm)	129	129	129	129	129
Baza kół (mm)	1158	1176	1210	1239	1274
Długość tylnego trójkąta (mm)	440	442	442	442	442
Obniżenie środka suportu (mm)	25	40	40	40	40
Stack (mm)	613	615	624	633	642
Reach (mm)	405	420	450	475	505
Przekrok (mm)	758	754	748	744	738
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	760	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	40	40	40
Długość ramienia korby (mm)	165	165	165	165	165
Rozmiar kół	29" [F] 27.5" [R]	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.