



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	S, M, L, XL
КОЛІР	Т/К
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX-grade aluminum, 130mm FlexPoint suspension, 12x148mm thru-axle, UDH interface, external storage solution
ВИЛКА	Giant STL 34 dual air, 140mm, 15x110, thru-axle
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	GU: Fox Rhythm, rebound, 210x52.5 Other GSCs: Crest FloTrac Elite TR, 2-position lockout, 210x52.5
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact TR35, 35mm XS:20mm rise/760mm, S:20mm rise/760mm, M:35mm rise/760mm, L:35mm rise 800mm, XL:35mm rise 800mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Tactal, lock on
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL 35 XS: 40mm, S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch AT dropper, remote XS: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
СІДЛО	Giant Contact Ergo Trail
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano CUES SL-6000, 1x10
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano CUES RD-U6000, Shadow +
ГАЛЬМА	Tektro HD-M5141, hydraulic, TR-54, 6-bolt rotors [F]180mm, [R]180mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Tektro HD-M5141
КАСЕТА	Shimano CUES, CS-LG300, 11x48
ЛАНЦЮГ	KMC X-11
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Shimano CUES FC-U6000, 30t XS: 165mm, S:165mm, M:165mm, L:165mm, XL:165mm
КАРЕТКА	Shimano, threaded

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant AM30 alloy rim
ВТУЛКИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 6-bolt, HG driver body
СПИЦІ	stainless, 28, J-bend
ШИНИ	[F] Maxxis Dissector 29x2.4, Dual, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4, Dual, EXO, TR, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, max tire size 2.5", max chainring size 32t

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L	XL
Довжина підсідельної труби (mm)	380	400	425	450	475
Seat Post Insertion Depth (mm)	250	270	290	320	390
Нахил підсідельної труби	77,0°	76,5°	76,5°	76,5°	76,5°
Довжина верхньої труби (mm)	547	567	600	627	659
Висота кермової труби (mm)	95	100	110	120	130
Нахил кермової труби	65,0°	65,0°	65,0°	65,0°	65,0°
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44	44
Шлях вилки (mm)	129	129	129	129	129
Колісна база (mm)	1158	1176	1210	1239	1274
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	440	442	442	442	442
Провисання каретки (mm)	25	40	40	40	40
Ефективна висота (mm)	613	615	624	633	642
Ефективна довжина (mm)	405	420	450	475	505
Безпечна висота (mm)	758	754	748	744	738
Ширина керма (mm)	760	760	760	780	780
Довжина виносу (mm)	40	40	40	40	40
Довжина шатунів (mm)	165	165	165	165	165
Розмір коліс	29" [F] 27.5" [R]	29"	29"	29"	29"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.