

STORMGUARD E+ 0



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro2, 85Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Ergo 2
DISPLAYEINHEIT	RideDash EVO
AKKU	EnergyPak Smart 800 Wh Inkl. EnergyPak Plus Range Extender
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 6A
KONNEKTIVITÄT	ANT+ kompatibel für E-Bike Profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Pyrite Brown, Black
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen, StableLink Hinterbau, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 100 mm Federweg
GABEL	Fox AWL, RAIL Dämpfung, 100mm Federweg, Boost 15x110mm, e-optimized
DÄMPFER	Fox Float DPS, 165x38mm Trunnion Mount, GIANT custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contour Comfort Riser 31.8, 35mm rise
GRIFFE	GIANT Connect Ergo Max Plus
VORBAU	GIANT Contour 16°, RideDash EVO Display Integration
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9mm (S:100, M:125, L: 150, XL:170)
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo GTS
PEDALE	Aluminum Platform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Giant E+ system integrated automatic cadance control
SCHALTWERK	-
BREMSEN	Sram DB8 (4-Kolben), 200mm
BREMSHEBEL	Sram DB8
KASSETTE	Gates 24T
KETTE	Gates CDX Carbon Riemen
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet, Gates CDX 46T

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 27.5, Tubeless ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker / Enviolo Heavy Duty Autoshift
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim Strong
REIFEN	Maxxis Rekon 27.5 x 2.6" faltbar, Tubeless Ready, EXO Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Seitenständer (KSA18), Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Supernova M99 Mini Pro, 260 Lux Supernova E3
SCHLOSS	ABUS Xplus Akkuschloss
GEPÄCKTRÄGER	Floating MIK Gepäckträger
GRENZEN	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE (KG)	156

UVP: 6.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	445	445	460	490
Sitzwinkel	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	125	140	155	170
Lenkwinkel	69,0°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	51	51	51	51
Gabelnachlauf (mm)	82,4	82,4	82,4	82,4
Radstand (mm)	1152	1169	1185	1206
Kettenstrebenlänge (mm)	480	480	480	480
Tretlagerabsenkung (mm)	40	40	40	40
Stack (mm)	623	637	651	665
Reach (mm)	395	406	417	433
Lenkerbreite (mm)	720	720	720	720
Vorbaulänge (mm)	80	80	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	165	170
Raddurchmesser	27,5"	27,5"	27,5"	27,5"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.