

STORMGUARD E+ 2 | V2

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro2, 85Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Ergo 2
DISPLAYEINHEIT	RideDash EVO
AKKU	EnergyPak Smart 800 Wh EnergyPak Plus Range Extender kompatibel
LADEGERÄT	Giant EnergyPak 6A smart charger, 60% in 2:15h
KONNEKTIVITÄT	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Black Diamond
RAHMEN	AluXSL Hauptrahmen, StableLink Hinterbau, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 100 mm Federweg
GABEL	SR Suntour XCR 34 2-CR Air, 100mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	Fox Float Performance, 165x38mm Trunion Mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contour Comfort Riser 31.8, 35mm rise
GRIFFE	GIANT Connect Ergo Max Plus
VORBAU	GIANT Contour 16°, RideDash EVO Display Integration
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch AT Vario Stütze 30.9mm (S:100, M:125, L: 150, XL:170)
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo GTS
PEDALE	Aluminum Platform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Nexus Inter-5E Drehgriff
SCHALTWERK	-
BREMSEN	Shimano Deore BR-MT420 (4-Kolben), 203mm
BREMSHEBEL	Shimano Deore BL-MT401
KASSETTE	Gates 32T
KETTE	Gates CDX Carbon
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet, Gates CDX 42T

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 27.5, Tubeless ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano MT410 / Shimano Nexus Inter-5E
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim Strong
REIFEN	Maxxis Rekon 27.5 x 2.6" faltbar, Tubeless Ready, EXO Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung), GIANT KSA18 Seitenständer
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Recon HL100, 100 Lux Supernova E3
SCHLOSS	ABUS Xplus Akkuschloss
GEPÄCKTRÄGER	Floating MIK Gepäckträger

UVP: 5.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	445	445	460	490
Sitzwinkel	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	125	140	155	170
Lenkwinkel	69,0°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	51	51	51	51
Gabelnachlauf (mm)	82,4	82,4	82,4	82,4
Radstand (mm)	1152	1169	1185	1206
Kettenstrebeneblänge (mm)	480	480	480	480
Tretlagerabsenkung (mm)	40	40	40	40
Stack (mm)	623	637	651	665
Reach (mm)	395	406	417	433
Lenkerbreite (mm)	720	720	720	720
Vorbaulänge (mm)	80	80	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	165	170
Raddurchmesser	27,5"	27,5"	27,5"	27,5"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.