

STORMGUARD E+ 3

GIANT



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	Giant SyncDrive Pro2 85Nm, powered by Yamaha, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	Giant RideControl Ergo 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania, USB-C (10W)
WYŚWIETLACZ	Giant RideDash EVO, widoczność pod szerokim kątem, 3" kolorowy wyświetlacz LCD, nawigacja
AKUMULATOR	EnergyPak 800Wh, ogniwa 22700 Lithium, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral kompatybilny z dodatkowy akumulatorem EnergyPak Plus
ŁADOWARKA	EnergyPak 6A Smart, 60% w 2:15 h
ŁĄCZNOŚĆ	dostęp do aplikacji Giant RideControl App bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Bay Leaf
RAMA	aluminium ALUXX SL, skok zawieszenia 100mm Stable Link, główka ramy Overdrive 3, 1.5" - 1.8", kompatybilna z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus, zintegrowane mocowanie nóżki KSA18
WIDELEC	SR Suntour XCR 34 Boost 2-CR Air 29, skok 100mm, taperowana rura sterowa 1.125"-1.5", 15LH-110
TYLNY AMORTYZATOR	SR Suntour Edge RC, 165x38mm, Giant custom tuned, rekomendowany sag: 25%
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contour Comfort Riser 31.8x720mm, wznios 30mm
CHWYTY	Giant Connect Ego Max Plus
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contour ze zintegrowanym wyświetlaczem RC EVO display integrated stem (S/M: 80mm, L/XL: 100mm)
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, zdalnie regulowany, 30.9mm
SIODŁO	Selle Royal Vivo Ergo GTS
PEDAŁY	platformy aluminiowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Cues, LinkGlide
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Cues LinkGlide
HAMULCE	Tektro HD-M750 Orion, 4-tłoczkowe, hydrauliczne, tarcze 203mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-M750
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Cues LinkGlide, CS-LG400-10, 11-43T, 10-rzędowa
ŁAŃCUCH	Shimano, LinkGlide, CN-LG500
KORBA	zębátka stalowa 38T Narrow/ Wide ramiona Praxis e-Cadet

KOŁA	
OBREŹCZE	Giant AM 27.5, Tubeless Ready, 30mm wew. szerokości, e-bike optimized
PIASTY	Shimano HB-MT410, oś przelotowa 15x110 [P] Shimano FH-QC400-HM [T]
SZPRYCHY	Sapim Strong [T] Race [P], e-bike optimized
OPONY	Maxxis Rekon 27.5x2.6", 60TPI, zwijane, TLR EXO
DODATKI	nóżka KSA18 bezpośredniego montażu, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu, instrukcja)
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	Recon E HL100 StVZO [P] Supernova E3 Tail Light - zintegrowana z błotnikiem
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora ABUS Xplus
BAGAŻNIK	zawieszony bagażnik z systemem MIK

Zalecana cena detaliczna: 26 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	445	445	460	490
Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Długość górnej rury (mm)	580	595	610	630
Długość główki ramy (mm)	125	140	155	170
Kąt główki ramy	69,0°	69,5°	69,5°	69,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	82,4	82,4	82,4	82,4
Baza kół (mm)	1152	1169	1185	1206
Długość tylnego trójkąta (mm)	480	480	480	480
Obniżenie środka suportu (mm)	40	40	40	40
Stack (mm)	623	637	651	665
Reach (mm)	395	406	417	433
Szerokość kierownicy (mm)	720	720	720	720
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	80	100	100
Długość ramienia korby (mm)	165	165	165	170
Rozmiar kół	27,5"	27,5"	27,5"	27,5"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.