

STP 24



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN	
GRÖSSEN	OSFM
FARBE	Black Chrome
RAHMEN	ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle
GABEL	Crest TR Comp, 34mm stanchions, 15x110mm thru-axle, 100mm travel, youth tuned
DÄMPFER	N/A
KOMponenten	
LENKER	Giant Sport, alloy, 31.8mm, 640mm
GRIFFE	Giant Junior
VORBAU	forged alloy, 0-degree
SATTELSTÜTZE	Contact Switch AT Lite dropper, remote, 70-100mm travel, 30.9mm
SATTEL	Giant Grit Jr.
PEDALE	platform
ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	MicroSHIFT Advent, 1x9, youth ergonomics
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	MicroSHIFT Advent, short cage
BREMSen	Tektro HD-J2820 hydraulic [F]180mm, [R]160mm rotors
BREMSHEBEL	Tektro HD-J2820
KASSETTE	Shimano CS-H093, 11x38
KETTE	KMC X9
KURBEL	alloy forged, 30t, 140mm
TRETLAGER	threaded cartridge

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant TRA 2, 24", alloy
NABE	[F] Giant Tracker, thru-axle, 6-bolt, [R] Giant Tracker thru-axle, 6-bolt, HG driver body
SPEICHEN	stainless, 14g
REIFEN	Kenda Amrak, 24x2.2"

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN	One Size
Sitzrohrlänge (mm)	300
Seat Post Insertion Depth (mm)	250
Sitzrohrwinkel	73.0°
Oberrohrlänge (mm)	523
Steuerrohr-Länge (mm)	90
Steuerrohr-Winkel	67.0°
Gabelneigung (mm)	30
Trail (mm)	104
Radstand (mm)	975
Kettenstreben-Länge (mm)	375
Tretlager-Höhe (mm)	40
Stack (mm)	534
Reach (mm)	360
Überstandshöhe (mm)	629
Lenkerbreite (mm)	640
Vorbaulänge (mm)	40
Kurbellänge (mm)	140

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.