



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	OSFM
COLORIS	Black Chrome
CADRE	ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle
FOURCHE	Crest TR Comp, 34mm stanchions, 15x110mm thru-axle, 100mm travel, youth tuned
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Sport, alloy, 31.8mm, 640mm
POIGNÉES	Giant Junior
POTENCE	forged alloy, 0-degree, 40 mm
TIGE DE SELLE	Contact Switch AT Lite dropper, remote, 70-100mm travel, 30.9x315mm
SELLE	Giant Grit Jr.
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	MicroSHIFT Advent, 1x9, youth ergonomics
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	MicroSHIFT Advent, short cage
FREINS	Tektro HD-J2820 hydraulic [F]180mm, [R]160mm rotors
LEVIER DE FREIN	Tektro HD-J2820
CASSETTE	Shimano CS-H093, 11x38, 9speeds
CHAÎNE	KMC X9
PÉDALIER	Prowheel forged alloy, 30t, 140mm
BOITIER DE PÉDALIER	threaded cartridge

ROUES	
JANTES	Giant TRA 2, 24" with Wideguard technology, alloy
MOYEUX	[F] Giant Tracker, thru-axle, 6-bolt, [R] Giant Tracker thru-axle, 6-bolt, HG driver body
RAYONS	stainless, 14g
PNEUS	Kenda Amrak, 24x2.2"
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 950,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	One Size
Longueur de tube de selle (mm)	300
Seat Post Insertion Depth (mm)	250
Angle de tube de selle	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	523
Longueur du tube de direction (mm)	90
Angle du tube de direction	67,0°
Déport de fourche (mm)	30
Trail (mm)	104
Empattement (mm)	975
Longueur des bases (mm)	375
Drop du boîtier de pédalier (mm)	40
Stack (mm)	534
Reach (mm)	360
Hauteur en statique (mm)	629
Largeur de cintre (mm)	640
Longueur de potence (mm)	40
Longueur des manivelles (mm)	140

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.