



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN	
GRÖSSEN	OSFM
FARBE	Quicksilver
RAHMEN	ALUXX-grade aluminum, 10x135mm horizontal sliding dropouts
GABEL	Marzocchi Bomber DJ, 36mm stanchions, GRIP damper, 20x110mm, 100mm travel
DÄMPFER	N/A
KOMONENTEN	
LENKER	Giant Contact TR35, alloy, 760mm, 35mm rise
GRIFFE	Giant Tactal Pro, lock on
VORBAU	Giant Contact 35 DJ, 0-degree, 35mm
SATTELSTÜTZE	alloy, two-bolt, 30.9x300mm
SATTEL	Giant Ergo Contact Trail
ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	N/A
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	N/A
BREMSSEN	[F] mechanical disc, [R] Shimano MT500, hydraulic TR-55 [F]180mm, [R]160mm rotors
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT501
KASSETTE	13t, stainless steel
KETTE	KMC Z1 wide
KURBEL	Prowheel forged, alloy, 30t, 165mm
TRETLAGER	73mm, threaded

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant TRA 2, 26", alloy
NABE	Giant Disc, 32h, [F] 20x110 [R] 10x135 thru-axle, alloy, disc
SPEICHEN	stainless, 14g
REIFEN	Kenda Booster, 26x2.25"

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN	One Size
Sitzrohrlänge (mm)	310
Seat Post Insertion Depth (mm)	225
Sitzrohrwinkel	72.0°
Oberrohrlänge (mm)	594
Steuerrohr-Länge (mm)	120
Steuerrohr-Winkel	68.5°
Gabelneigung (mm)	37
Trail (mm)	95
Radstand (mm)	1047
Kettenstreben-Länge (mm)	385
Tretlager-Höhe (mm)	25
Stack (mm)	566
Reach (mm)	410
Überstandshöhe (mm)	672
Lenkerbreite (mm)	760
Vorbaulänge (mm)	35
Kurbellänge (mm)	165

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.