STP 26



SPECS

TELAIO	
TAGLIE	OSFM
COLORAZIONI	Quicksilver
TELAIO	ALUXX-grade aluminum, 10x135mm horizontal sliding dropouts
FORCELLA	Marzocchi Bomber DJ, 36mm stanchions, GRIP damper, 20x110mm, 100mm travel
AMMORTIZZATORE	N/A
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	Giant Contact TR35, alloy, 760mm, 35mm rise
MANOPOLE	Giant Tactal Pro, lock on
ATTACCO MANUBRIO	Giant Contact 35 DJ, 0-degree, 35mm
REGGISELLA	alloy, two-bolt, 30.9x300mm
SELLA	Giant Ergo Contact Trail
SISTEMA DI TRASMISSIONE	
CAMBIO	N/A
DERAGLIATORE ANTERIORE	N/A
DERAGLIATORE POSTERIORE	N/A
FRENI	[F] mechanical disc, [R] Shimano MT500, hydraulic TR-55 [F]180mm, [R]160mm rotors
COMANDI FRENO	Shimano BL-MT501
PACCO PIGNONI	13t, stainless steel
CATENA	KMC Z1 wide
GUARNITURA	Prowheel forged, alloy, 30t, 165mm
MOVIMENTO CENTRALE	73mm, threaded

RUOTE	
CERCHI	Giant TRA 2, 26", alloy
MOZZI	Giant Disc, 32h, [F] 20x110 [R] 10x135 thru-axle, alloy, disc
RAGGI	stainless, 14g
COPERTONI	Kenda Booster, 26x2.25"

Prezzo: 1.649,00 €

GEOMETRIA

TELAIO	One Size
Lunghezza Tubo Sella (mm)	310
Profondità inserimento reggisella (mm)	225
Angolo Tubo Sella	72,0°
Lunghezza Tubo Orizzontale (mm)	594
Lunghezza Tubo Sterzo (mm)	120
Angolo Sterzo	68,5°
Rake Forcella (mm)	37
Avancorsa (mm)	95
Interasse (mm)	1047
Lunghezza Carro Posteriore (mm)	385
Drop Movimento Centrale (mm)	25
Stack (mm)	566
Reach (mm)	410
Altezza stand over (mm)	672
Larghezza Manubrio c/c (mm)	760
Lunghezza Attacco Manubrio (mm)	35
Lunghezza Pedivella (mm)	165

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.