



스펙

프레임	
사이즈	S, M
색상	Purple/Petra Clay
프레임	ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 165mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated downtube storage
포크	Fox 40 Performance, GRIP damper, 190mm, 20x110, custom tuned for Giant
서스펜션	Fox DHX2 Performance Elite, 205/65, custom tuned for Giant S:400#, M:400#, L:450#, XL:500#
부품	
핸들바	Giant Contact SL TR35, 800x35mm, 20mm rise
GRIPS	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
스텝	TruVativ Descendant Direct Mount 35, 50mm
싯포스트	Giant Contact, 30.9mm, 400mm
안장	Giant Romero
구동계	
변속기	Shimano Deore SL-M4100, 1x10
앞 변속기	N/A
뒷 변속기	Shimano Deore RD-M5120
브레이크	SRAM Code R, hydraulic, CenterLine rotors [F]220mm, [R]200mm
브레이크 레버	SRAM Code R
스프라켓	Shimano Deore M4100, 11x46
체인	KMC X10
크랭크 셋	Praxis Cadet HD M24, 32t, 165mm, 55mm chainline
BB	Praxis, press fit

바퀴	
립	Giant AM, alloy
허브	Giant Boost, sealed
스포크	Sapim
타이어	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.5 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
추가 기능	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG CS chain guide

지오메트리

프레임	M	L	XL
	MID HIGH	MID HIGH	MID HIGH
시트 튜브 길이 (mm)	425	450	475
시트 튜브 각도	77.9° 78.3°	77.0° 77.3°	77.0° 77.3°
탑튜브 길이 (mm)	588 587	621 620	653 652
헤드 튜브 길이 (mm)	105	115	120
헤드튜브 각도	63.1° 63.5°	63.1° 63.5°	63.1° 63.5°
포크 레이크 (mm)	56	56	56
트레일 (mm)	130 127	130 127	130 127
휠베이스 (mm)	1228 1227	1283 1282	1316 1315
체인스테이 길이 (mm)	443 442	443 442	443 442
BB (mm)	25 19	25 19	25 19
스택 (mm)	635 632	644 641	648 645
범위 (mm)	452 456	472 476	503 507
스탠드 오버 (mm)	737 742	750 755	766 771
스텝 길이 (mm)	50	50	50
크랭크 길이 (mm)	165	165	165
휠사이즈	F29/R27,5	F29/R27,5	F29/R27,5

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.