



## TECHNIQUES

| CADRE               |  |
|---------------------|--|
| TAILLES             | S,M,L,XL,XXL   |
| COLORIS             | Ultra Navy/Chrome  |
| CADRE               | ALUXX-grade aluminum, disc   |
| FOURCHE             | SXC32-2 RCL, air spring, thru axle, steel steerer, 15x110 S/M/L/XL/XXL : 100mm travel (29) |
| AMORTISSEUR         | N/A  |
| COMPOSANTS          |  |
| CINTRE              | Giant Connect Trail, 31.8mm S: 750mm (29) M/L/XL/XXL : 780mm (29)                          |
| POIGNÉES            | Giant Sole-O   |
| POTENCE             | Giant Sport, 7-degree S: 50mm (29) M: 60mm (29) L: 70mm (29) XL: 80mm (29) XXL: 90mm (29)  |
| TIGE DE SELLE       | Giant Contact Switch Core, 30.9 S: 100x350mm (29) M/L/XL/XXL: 120x400mm                    |
| SELLE               | Giant ErgoContact Trail  |
| PÉDALES             | MTB caged  |
| DÉRAILLEUR          |  |
| MANETTES            | Shimano Deore M6100, 1x12  |
| DÉRAILLEUR AVANT    | N/A  |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE  | Shimano Deore M6100, clutch  |
| FREINS              | Shimano BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm                       |
| LEVIERS DE FREIN    | Shimano BL-MT200   |
| CASSETTE            | Shimano Deore M6100, 10x51   |
| CHAÎNE              | KMC X12  |
| PÉDALIER            | ProWheel MPX, 30t (29) S/M/L: 170mm (29), XL/XXL: 175mm (29)                               |
| BOITIER DE PÉDALIER | cartridge  |

| ROUES       |  |
|-------------|--|
| JANTES      | Giant GX03V 29 alloy, double wall, 21mm inner width (2.4" max tire size) |
| MOYEURS     | [F] Shimano, sealed bearing, 15x110 thru axle, [R] 12x142 thru-axle      |
| RAYONS      | stainless, 14g   |
| PNEUS       | Maxxis Rekon 27.5x2.4" or Maxxis Rekon Race 29x2.4", wire bead           |
| EXTRAS      | 2.4" max tire size   |
| ACCESSOIRES |  |
| ECLAIRAGE   | Kit d'éclairage avant et arrière à piles                                 |

Prix Public Conseillé: 1 150,00 €

## GÉOMÉTRIE

| CADRE                              | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | XXL (29") |
|------------------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| Longueur de tube de selle (mm)     | 380     | 420     | 450     | 480      | 500       |
| Seat Post Insertion Depth (mm)     | 340     | 200     | 237     | 292      | 322       |
| Angle de tube de selle             | 74,5°   | 74,5°   | 74,5°   | 74,5°    | 74,5°     |
| Longueur du tube supérieur (mm)    | 581     | 604     | 629     | 653      | 676       |
| Longueur du tube de direction (mm) | 95      | 105     | 125     | 140      | 155       |
| Angle du tube de direction         | 67,5°   | 67,5°   | 67,5°   | 67,5°    | 67,5°     |
| Déport de fourche (mm)             | 44      | 44      | 44      | 44       | 44        |
| Trail (mm)                         | 108,9   | 108,9   | 108,9   | 108,9    | 108,9     |
| Empattement (mm)                   | 1139    | 1164    | 1191    | 1217     | 1242      |
| Longueur des bases (mm)            | 455     | 455     | 455     | 455      | 455       |
| Drop du boîtier de pédalier (mm)   | 55      | 55      | 55      | 55       | 55        |
| Stack (mm)                         | 597     | 606     | 625     | 639      | 653       |
| Reach (mm)                         | 415     | 436     | 456     | 476      | 495       |
| Hauteur en statique (mm)           | 715     | 709     | 709     | 710      | 707       |
| Largeur de cintre (mm)             | 690     | 690     | 690     | 690      | 690       |
| Longueur de potence (mm)           | 50      | 60      | 70      | 80       | 90        |
| Longueur des manivelles (mm)       | 170     | 170     | 170     | 175      | 175       |
| Diamètre des roues                 | 29"     | 29"     | 29"     | 29"      | 29"       |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.