

TALON 0



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL, XXL
KOLOR	Stealth Chrome, Plasma Coral
RAMA	aluminium ALUXX, taperowana główka (1 1/8" x 1,5"), oś 12x142, UDH, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc
WIDELEC	SXC32-2 RCL, 100mm, powietrzny, blokada hydrauliczna, 15x110 QR, taperowana sterówka
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Sport, 7°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch AT, dropper, 30.9mm, S-L: 110-140x395mm, XL-XXL: 140-170x530mm
SIODŁO	Giant ErgoContact Trail
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore M6200, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore M7200, Shadow ES
HAMULCE	Shimano BR-MT200, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-10 [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano BL-MT201
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Deore M6200, 12s. 10-51T
ŁAŃCUCH	KMC X12
KORBA	ProWheel MPX, 30T
ŚRODEK SUPORTU	ProWheel PW-BB73+, BSA

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant, ETRTO: 21-622, Tubeless Compatible, dwuścienne, aluminium
PIASTY	[P]Shimano HB-TC500-15, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, CenterLock [T]Shimano FX-TC500-MS, łożyska maszynowe, oś przelotowa 12x142mm, CenterLock
SZPRYCHY	Stal nierdzewna [P]28, [T]28
OPONY	Maxxis Rekon Race 29x2.4", EXO, 60TPI
DODATKI	-
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2,4"
MAX. TARCZA KORBY	32T (korba 1-rz.), 36T (korba 2-rz.)

Zalecana cena detaliczna: 4 899,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	420	450	480	500
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	245	200	250	300	330
Kąt podsiodłowy	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Długość górnej rury (mm)	581	604	629	653	676
Długość główki ramy (mm)	95	105	125	140	155
Kąt główki ramy	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44	44
Trail (mm)	109	109	109	109	109
Baza kół (mm)	1140	1164	1191	1216	1242
Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455	455	455
Obniżenie środka suportu (mm)	55	55	55	55	55
Stack (mm)	597	606	625	638	652
Reach (mm)	415	435	455	475	495
Przekrok (mm)	715	708	708	710	707
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	760	760	760
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	60	60	80
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	175	175

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.