

TALON 0



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	27.5: XS,S, 29: S,M,L,XL,XXL
CORES	Ultra Navy/Chrome
QUADRO	ALUXX-grade aluminum, disc
FORQUILHA	SXC32-2 RCL, air spring, thru axle, steel steerer, 15x110 XS: 80mm travel (27.5) S: 80mm travel (27.5) / 100mm travel (29) M:100mm travel (29) L: 100mm travel (29) XL: 100mm travel (29) XXL: 100mm travel (29)
AMORTECEDORES	N/A
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 690mm (27.5) S: 690mm (27.5) / 750mm (29) M: 780mm (29) L: 780mm (29) XL: 780mm (29) XXL: 780mm (29)
PUNHOS	Giant Sole-O
AVANÇO	Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 50mm (27.5) / 50mm (29) M: 60mm (29) L: 70mm (29) XL: 80mm (29) XXL: 90mm (29)
ESPIGÃO DE SELIM	Giant Contact Switch Core, 30.9 XS: 100x350mm (27.5) S: 100x350mm (27.5) / 100x350mm (29) M: 120x400mm (29) L: 120x400mm (29) XL: 120x400mm (29) XXL: 120x400mm (29)
SELIM	Giant ErgoContact Trail
PEDAIS	MTB caged
TRANSMISSÃO	
MANETES	Shimano Deore M6100, 1x12
DESVIADOR DIANTEIRO	N/A
DESVIADOR TRASEIRO	Shimano Deore M6100, clutch
TRAVÕES	Shimano BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10x51
CORRENTE	KMC X12
CONJUNTO PEDALEIRO	ProWheel MPX, 32t (27.5) or 30t (29) XS: 165mm (27.5) S: 165mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (29) L: 170mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29)
MOVIMENTO CENTRAL	cartridge

RODAS	
AROS	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
CUBOS	[F] Shimano, sealed bearing, 15x110 thru axle, [R] 12x142 thru-axle
RAIOS	stainless, 14g
PNEUS	Maxxis Rekon 27.5x2.4" or Maxxis Rekon Race 29x2.4", wire bead
EXTRAS	2.4" max tire size

Preço: 999,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Comprimento do tubo do assento (mm)	380	420	450	480	500
Seat Post Insertion Depth (mm)	340	200	237	292	322
Ângulo do tubo do assento	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Comprimento do tubo superior (mm)	581	604	629	653	676
Comprimento do tubo principal (mm)	95	105	125	140	155
Ângulo do tubo principal	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Garfo ancinho (mm)	44	44	44	44	44
Trilha (mm)	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9
distância entre eixos (mm)	1139	1164	1191	1217	1242
Comprimento Chain Stay (mm)	455	455	455	455	455
Suporte inferior (mm)	55	55	55	55	55
Pilha (mm)	597	606	625	639	653
Alcançar (mm)	415	436	456	476	495
Altura do standover (mm)	715	709	709	710	707
Largura do guidão (mm)	690	690	690	690	690
Comprimento da haste (mm)	50	60	70	80	90
Comprimento da Manivela (mm)	170	170	170	175	175
Tamanho da roda	29"	29"	29"	29"	29"

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.