

TALON 0



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	27.5: XS, S, 29: S, M, L, XL, XXL
CORES	Stealth Chrome, Plasma Coral
QUADRO	ALUXX-grade aluminum, disc
FORQUILHA	SXC32-2 RCL, air spring, thru axle, steel steerer, 15x110 XS: 80mm travel (27.5) S: 80mm travel (27.5) / 100mm travel (29) M:100mm travel (29) L: 100mm travel (29) XL: 100mm travel (29) XXL: 100mm travel (29)
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 690mm (27.5) S: 690mm (27.5) / 750mm (29) M: 780mm (29) L: 780mm (29) XL: 780mm (29) XXL: 780mm (29)
PUNHOS	Giant Sole-O
AVANÇO	Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 50mm (27.5) / 50mm (29) M: 60mm (29) L: 70mm (29) XL: 80mm (29) XXL: 90mm (29)
ESPIGÃO DE SELIM	Contact Switch AT Core, 30.9, dropper, remote under bar, 110-140mm travel XS: 395mm (27.5) S: 395mm (27.5/29) M: 395mm (29) L: 395mm (29) XL: 395mm (29) XXL: 395mm (29)
SELIM	Giant ErgoContact Trail
PEDAIS	MTB caged
TRANSMISSÃO	
MANETES	Shimano Deore M6200, 1x12
DESVIADOR TRASEIRO	Shimano Deore M7200, Shadow ES
TRAVÕES	Shimano BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	Shimano BL-MT201
CASSETTE	Shimano Deore M6200, 10x51
CORRENTE	KMC X-12
CONJUNTO PEDALEIRO	ProWheel MPX, 32t (27.5) or 30t (29) XS: 165mm (27.5) S: 165mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (29) L: 170mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29)
MOVIMENTO CENTRAL	Cartridge

RODAS	
AROS	Giant tubeless compatible 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
CUBOS	[F] Shimano, sealed bearing, 15x110 thru axle, [R] 12x142 thru-axle
RAIOS	stainless, 14g
PNEUS	Maxxis Rekon 27.5x2.4" or Maxxis Rekon Race 29x2.4", wire bead
LIMITES	
FOLGA MÁXIMA DO PNEU	2.4"
TAMANHO MÁXIMO DA COROA	32T

Preço: 999,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")
Comprimento do tubo do assento (mm)	380	420	450	480
Seat Post Insertion Depth (mm)	245	200	250	300
Ângulo do tubo do assento	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Comprimento do tubo superior (mm)	581	604	629	653
Comprimento do tubo principal (mm)	95	105	125	140
Ângulo do tubo principal	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Garfo ancinho (mm)	44	44	44	44
Trilha (mm)	109	109	109	109
distância entre eixos (mm)	1140	1164	1191	1216
Comprimento Chain Stay (mm)	455	455	455	455
Suporte inferior (mm)	55	55	55	55
Pilha (mm)	597	606	625	638
Alcançar (mm)	415	435	455	475
Altura do standover (mm)	715	708	708	710
Largura do guidão (mm)	760	760	760	760
Comprimento da haste (mm)	40	50	60	60
Comprimento da Manivela (mm)	170	170	170	175

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.