

TALON 0



產品規格

車架	
尺寸	S, M, L
顏色	鍍銘黑
車架	ALUXX-grade aluminum, disc
前叉	SXC32-2 RCL, 29" air spring, T100 tapered steerer, thru axle 15x110
COMPONENTS	
車把手	Giant Connect Trail, 31.8mm * S; 750mm (29) M/L: 780mm
把手帶/套	Giant Sole-O
豎桿	Giant Sport, 7-degree
座桿	Contact Switch AT Core, 30.9X395, dropper, remote , 110-140mm travel
坐墊	GIANT ERGO TRAIL
踏板	FP-803B 9/16" BRN AXLE BLK
DRIVETRAIN	
變速把手	Shimano Deore 1x12, SL-M6200-R
後變速器	Shimano Deore, RD-M7200, Shadow ES
煞車系統	Shimano BR-MT200, hydraulic, RT10 centerlock rotors [F] 180mm, [R] 160mm
煞車把手	Shimano BL-MT201
飛輪	Shimano Deore, CS-M6200-12, 10-51, 12-speed
鍊條	KMC X-12
大齒盤	ProWheel MPX-CR0945-TT, steel C.Ring, 30t w/ O Chain Guard,
BOTTOM BRACKET (B B)	Cartridge

輪組	
輪圈	Giant GX03V 29 Tubeless Compatible, 6061 aluminum, double wall, 21mm inner width, disc, 28h
花鼓	28H 15x110 TA F / 12x142 TA R
輻條	Stainless 14G, black
外胎	Maxxis Rekon Race 29x2.4, 60 TPI, wire bead
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	2.4"
MAX CHAINRING SIZE	32T

Price: NT\$26,800

車架幾何

車架	S (29")	M (29")	L (29")
座(立)管長 (mm)	380	420	450
Seat Post Insertion Depth (mm)	245	200	250
座(立)管角度	74.5°	74.5°	74.5°
上管長度 (mm)	581	604	629
頭管長度 (mm)	95	105	125
頭管角度	67.5°	67.5°	67.5°
前叉 (mm)	44	44	44
Trail (mm)	109	109	109
前後輪距 (mm)	1140	1164	1191
後下叉長度 (mm)	455	455	455
五通下降高度 (mm)	55	55	55
頭碗至五通高度 (mm)	597	606	625
頭碗至五通長度 (mm)	415	435	455
上管至地面高度 (mm)	715	708	708
把手寬 (mm)	760	760	760
龍頭長度 (mm)	40	50	60
曲柄長度 (mm)	170	170	170

* 捷安特公司對本網站所刊載之產品資料保留修改權利，恕不另行通知(包括有關設備、規格、型號、重量、顏色和材料等)，請以實際產品為主。