TALON 1



TEKNISET TIEDOT

RUNKO	
KOOT	XS, S, M, L, XL, XXL
RUNKO	ALUXX-Grade Butted Aluminum
HAARUKKA	GIANT SXC32-2 RCL Alloy SingleAir 29""/27.5"" 15x110 TA 80mm(27.5") Spring: Air 80mm(27.5")/100mm(29") Spring: Air | M, L, XL, XXL: 100mm(29") Spring: Air
KOMPONENTIT	
OHJAUSTANKO	Giant Connect Trail, 780mm x 31.8mm,GA 690mm XS: 690mm(27,5") S: 690mm(27,5") /750mm(29") M, L, XL, XXL: 780mm(29")
GRIPIT	Giant Sole-O Grip
OHJAINKANNATIN	Giant Sport, 7 Degree XS: 40(27.5") S: 50(27.5"/29") M: 60(27.5"/29") L: 70(27.5"/29") XL: 80(29") XXL: 90(29")
SATULATOLPPA	Giant Sport, 30.9, SP217
SATULA	Giant ErgoContact Trail
POLKIMET	MTB caged
VOIMANSIIRTO	
VAIHDEVIPU	microSHIFT Advent, 1x11
TAKAVAIHTAJA	microSHIFT Advent, clutch
JARRUT	Tektro HD M3121, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm
JARRUKAHVAT	Tektro HD M3121
RATASPAKKA	microSHIFT Advent MX, 11x50
KETJUT	KMC X11
KAMPISARJA	ProWheel Charm, 32t (27.5) or 30t (29) XS: 165mm (27.5) S: 165mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (29) L: 170mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29)
KESKIÖ	cartridge

RENKAAT	
VANTEET	Giant tubeless compatible 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
NAVAT	[F] Giant Tracker hub, sealed bearing, 15x110 thru axle. [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive
PINNAT	Stainless 14G
RENKAAT	Maxxis Rekon 27.5x2.4" or Maxxis Rekon Race 29x2.4", wire bead
LISÄTIEDOT	Tubeless Compatible
RAJOITTEET	
MAX RENGASVARA	maximum Rear tire size 2.4"
MAX KETJUN KOKO	maximum chainring size 32T

Suositushinta: 959,00 €

GEOMETRIA

RUNKO	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Satulaputken pituus (mm)	380	420	450	480	500
Satulatolpan asennussyvyys (mm)	245	200	250	300	330
Satulaputken kulma	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Vaakaputken pituus (mm)	581	604	629	653	676
Emäputken pituus (mm)	95	105	125	140	155
Emäputken kulma	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Haarukan offset (mm)	44	44	44	44	44
Trail-mitta (mm)	109	109	109	109	109
Akseliväli (mm)	1140	1164	1191	1216	1242
Takahaarukan alaputken pituus (mm)	455	455	455	455	455
Keskiön pudotus (mm)	55	55	55	55	55
Stack-mitta (mm)	597	606	625	638	652
Reach-mitta (mm)	415	435	455	475	495
Standover-mitta (mm)	715	708	708	710	707
Ohjaustangon leveys (mm)	760	760	760	760	760
Ohjainkannattimen pituus (mm)	40	50	60	60	80
Kammen pituus (mm)	170	170	170	175	175

Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.