TALON 1



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	XS, S, M, L, XL, XXL
FRAME	ALUXX-Grade Butted Aluminum
VOORVORK	GIANT SXC32-2 RCL Alloy SingleAir 29""/27.5"" 15x110 TA 80mm(27.5") Spring: Air 80mm(27.5")/100mm(29") Spring: Air | M, L, XL, XXL: 100mm(29") Spring: Air
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect Trail, 780mm x 31.8mm,GA 690mm XS: 690mm(27,5") S: 690mm(27,5") /750mm(29") M, L, XL, XXL: 780mm(29")
HANDVATTEN	Giant Sole-O Grip
STUURPEN	Giant Sport, 7 Degree XS: 40(27.5") S: 50(27.5"/29") M: 60(27.5"/29") L: 70(27.5"/29") XL: 80(29") XXL: 90(29")
ZADELPEN	Giant Sport, 30.9, SP217
ZADEL	Giant ErgoContact Trail
PEDALEN	MTB caged
AFMONTAGE	
SHIFTERS	microSHIFT Advent, 1x11
ACHTERDERAILLEUR	microSHIFT Advent, clutch
REMMEN	Tektro HD M3121, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm
REMHENDELS	Tektro HD M3121
CASSETTE	microSHIFT Advent MX, 11x50
AANDRIJVING	KMC X11
CRANKSET	ProWheel Charm, 32t (27.5) or 30t (29) XS: 165mm (27.5) S: 165mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (29) L: 170mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29)
BOTTOM BRACKET	cartridge

WIELSET	
VELGEN	Giant tubeless compatible 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
NAVEN	[F] Giant Tracker hub, sealed bearing, 15x110 thru axle. [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive
SPAKEN	Stainless 14G
BANDEN	Maxxis Rekon 27.5x2.4" or Maxxis Rekon Race 29x2.4", wire bead
EXTRA'S	Tubeless Compatible
LIMITS	
MAXIMALE BANDENVRIJHEID	maximum Rear tire size 2.4"
MAXIMALE KETTINGBLADMAAT	maximum chainring size 32T

Adviesprijs: € 899,00

GEOMETRIE

FRAME	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Zitbuis Lengte (mm)	380	420	450	480	500
Seat Post Insertion Depth (mm)	245	200	250	300	330
Zitbuis Hoek	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	581	604	629	653	676
Balhoofdbuis Lengte (mm)	95	105	125	140	155
Balhoofdbuis Hoek	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Vork Sprong (mm)	44	44	44	44	44
Naloop (mm)	109	109	109	109	109
Wielbasis (mm)	1140	1164	1191	1216	1242
Liggende achtervork lengte (mm)	455	455	455	455	455
Bottom Bracket Drop (mm)	55	55	55	55	55
Stack (mm)	597	606	625	638	652
Reach (mm)	415	435	455	475	495
Stand Over Height (mm)	715	708	708	710	707
Stuur breedte (mm)	760	760	760	760	760
Stuurpen Lengte (mm)	40	50	60	60	80
Cranklengte (mm)	170	170	170	175	175

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder vooraankondiging wijzigen.