

TALON 1



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L, XL, XXL
COLORIS	Dusty Blue, Silver/Black
CADRE	ALUXX-Grade Butted Aluminum
FOURCHE	GIANT SXC32-2 RCL Alloy SingleAir 29"/27.5" 15x110 TA 80mm(27.5") Spring: Air 80mm(27.5")/100mm(29") Spring: Air M, L, XL, XXL: 100mm(29") Spring: Air
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Trail, 780mm x 31.8mm, GA 690mm XS: 690mm(27.5") S: 690mm(27.5") /750mm(29") M, L, XL, XXL: 780mm(29")
POIGNÉES	Giant Sole-O Grip
POTENCE	Giant Sport, 7 Degree XS: 40(27.5") S: 50(27.5"/29") M: 60(27.5"/29") L: 70(27.5"/29") XL: 80(29") XXL: 90(29")
TIGE DE SELLE	Giant Sport, 30.9, SP217
SELLE	Giant ErgoContact Trail
PÉDALES	MTB caged
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Microshift Advent MX 1x11 SL-M7115-R
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Microshift Advent 1x11 RD-M7015M
FREINS	Tektro HD M3121 [F] 180mm [R] 160mm, Hydraulic
LEVIER DE FREIN	Tektro HD-M3121 M275
CASSETTE	Microshift Advent MX 1x11 CS-H114 11-50T
CHAÎNE	KMC X11
PÉDALIER	Prowheel Charm w/Steel C.Ring, 32t Prowheel Charm w/Steel C.Ring, 30t w/O Chain Guard for 29" 52.5mm chainline
BOITIER DE PÉDALIER	FP-B902W

ROUES	
JANTES	Giant - Tubeless Compatible, 6061 Aluminum, Double Wall, 21mm Inner Width
MOYEUX	Giant [F] 15x110 thru axle, [R] 12x142 thru-axle
RAYONS	Stainless 14G
PNEUS	Maxxis Rekon Race 29x2.4" Rekon 27.5x2.4" 60 TPI wire bead
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	maximum Rear tire size 2.4"
TAILLE MAXIMALE DU PLATEAU	maximum chainring size 32T

Prix Public Conseillé: 950,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Longueur de tube de selle (mm)	345	375	380	420	450	480	500
Seat Post Insertion Depth (mm)	300	340	245	200	250	300	330
Angle de tube de selle	74,0°	74,0°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	542	562	581	604	629	653	676
Longueur du tube de direction (mm)	90	90	95	105	125	140	155
Angle du tube de direction	67,0°	67,0°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44	44	44	44
Trail (mm)	105	105	109	109	109	109	109
Empattement (mm)	1084	1104	1140	1164	1191	1216	1242
Longueur des bases (mm)	440	440	455	455	455	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	45	45	55	55	55	55	55
Stack (mm)	548	548	597	606	625	638	652
Reach (mm)	385	405	415	435	455	475	495
Hauteur en statique (mm)	684	684	715	708	708	710	707
Largeur de cintre (mm)	760	760	760	760	760	760	760
Longueur de potence (mm)	40	50	40	50	60	60	80
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	170	175	175

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.