

TALON 1



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L, XL, XXL
RAMA	ALUXX-Grade Butted Aluminum
WIDELEC	GIANT SXC32-2 RCL Alloy SingleAir 29"/27.5" 15x110 TA 80mm(27.5") Spring: Air 80mm(27.5")/100mm(29") Spring: Air M, L, XL, XXL: 100mm(29") Spring: Air
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect Trail, 780mm x 31.8mm, GA 690mm XS: 690mm(27.5") S: 690mm(27.5") /750mm(29") M, L, XL, XXL: 780mm(29")
CHWYTY	Giant Sole-O Grip
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Sport, 7 Degree XS: 40(27.5") S: 50(27.5"/29") M: 60(27.5"/29") L: 70(27.5"/29") XL: 80(29") XXL: 90(29")
WSPORNIK SIODŁA	Giant Sport, 30.9, SP217
SIODŁO	Giant ErgoContact Trail
PEDAŁY	MTB caged
NAPĘD	
MANETKI	microSHIFT Advent, 1x11
PRZERZUTKA TYLNA	microSHIFT Advent, clutch
HAMULCE	Tektro HD M3121, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD M3121
KASETA / WOLNOBIEG	microSHIFT Advent MX, 11x50
ŁAŃCUCH	KMC X11
KORBA	ProWheel Charm, 32t (27.5) or 30t (29) XS: 165mm (27.5) S: 165mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (29) L: 170mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29)
ŚRODEK SUPORTU	cartridge

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant tubeless compatible 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
PIASTY	[F] Giant Tracker hub, sealed bearing, 15x110 thru axle. [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive
SZPRYCHY	Stainless 14G
OPONY	Maxxis Rekon 27.5x2.4" or Maxxis Rekon Race 29x2.4", wire bead
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	maximum Rear tire size 2.4"
MAX. TARCZA KORBY	maximum chainring size 32T

Zalecana cena detaliczna: 3 899,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	420	450	480	500
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	245	200	250	300	330
Kąt podsiodłowy	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Długość górnej rury (mm)	581	604	629	653	676
Długość główki ramy (mm)	95	105	125	140	155
Kąt główki ramy	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44	44
Trail (mm)	109	109	109	109	109
Baza kół (mm)	1140	1164	1191	1216	1242
Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455	455	455
Obniżenie środka suportu (mm)	55	55	55	55	55
Stack (mm)	597	606	625	638	652
Reach (mm)	415	435	455	475	495
Przekrok (mm)	715	708	708	710	707
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	760	760	760
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	60	60	80
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	175	175

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.